

# 风帆蓄电池6-GFM-55储能型铅酸免维护 风帆12V55AH蓄电池

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 风帆蓄电池6-GFM-55储能型铅酸免维护<br>风帆12V55AH蓄电池 |
| 公司名称 | 北京世佳通达电源科技有限公司                        |
| 价格   | 1.00/台                                |
| 规格参数 | 风帆蓄电池:1<br>6-GFM-:2<br>中国:3           |
| 公司地址 | 北京市昌平区回龙观西大街85号2层210                  |
| 联系电话 | 4006901855 18701106678                |

## 产品详情

品牌

风帆

电压

12V

荷电状态

免维护蓄电池

加工定制

是

转化效率

20HR

额定容量

55AH

外型尺寸

228\*168\*211mm

产品认证

泰尔

适用范围

直流屏、太阳能

颜色

黑色

包装

纸箱

放电条件

3.9V

可售卖地

全国

材质

ABS材料

类型

铅酸蓄电池

型号

6-GFM-55

风帆蓄电池技术特点：

- 1、简洁的外形设计，新颖的电池整体结构设计，确保电池美观大方，装卸方便，申请国家专利。
- 2、选用优质耐用的进口隔板 选用电阻更小，更耐腐蚀，孔径更小，孔率更高的进口PE隔板。
- 3、科学的板栅结构采用中极耳放射板栅设计，降低电池内阻，更有效的提高了电池的大电流启动能力。大大提高了电池性能。
- 4、先进的合金配方 采用高纯度多元铅基合金，使板栅具有良好耐腐性能，析气量小，水损耗低，自放电小，保证了电池寿命长。

- 5、充足的电池容量，保证了电池良好的高倍率、大电流启动放电性能好，性能优良
- 6、优异的供电性能 电池在加入电解液后即可装车使用，免充电，使用方便

#### 风帆蓄电池维护与保养

- 1、电解液液面应始终保持在max和min之间,每月检查一次,并视
- 2、液面下降情况,适当补充蒸馏水(纯水) \* 切勿加酸
- 3、当电池的电压不足且灯光暗淡、启动无力时,应及时进行车外充电。
- 4、防止蓄电池过充电或长期亏电，过充会使活性物质脱落，亏电会使极板硫化，要保证调节器电压不能过高或过低。
- 5、使用过程中,应经常检查排气孔是否畅通,以防电池变形或爆裂。
- 6、电池应远离热源和明火,充电及使用时应保持通风,以防烧伤人。
- 7、防止蓄电池长时间大电流放电，每次使用启动时间不能大于5秒，两次连续启动时间，中间间隔10-15秒。