## 风帆蓄电池6-GFM-55储能型铅酸免维护 风帆12V55AH蓄电池

产品名称	风帆蓄电池6-GFM-55储能型铅酸免维护 风帆12V55AH蓄电池
公司名称	北京世佳通达电源科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	风帆蓄电池:1 6-GFM-:2 中国:3
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	4006901855 18701106678

## 产品详情

品牌

风帆

电压

12V

荷电状态

免维护蓄电池

加工定制

是

转化效率

20HR

额定容量

55AH

外型尺寸

产品认证
泰尔
适用范围
直流屏、太阳能
额色
黑色
包装
纸箱
放电条件
3.9V
可售卖地
全国
材质
ABS材料
类型
铅酸蓄电池
型 <del>号</del>
6-GFM-55
风帆蓄电池技术特点:
1、简洁的外形设计,新颖的电池整体结构设计,确保电池美观大方,装卸方便,申请国家专利。
2、选用优质耐用的进口隔板 选用电阻更小,更腐蚀,孔径更小,孔率更高的进口PE隔板。
3、科学的板栅结构采用中极耳放射板栅设计,降低电池内阻,更有效的提高了电池的大电流启动能力。 大大提高了电池性能。

4、先进的合金配方采用高纯度多元铅基合金,使板栅具有良好耐腐性能,析气量小,水损耗低,自放

228\*168\*211mm

电小,保证了电池寿命长。

- 5、充足的电池容量,保证了电池良好的高倍率、大电流启动放电性能好,性能优良
- 6、优异的供电性能电池在加入电解液后即可装车使用,免充电,使用方便

## 风帆蓄电池维护与保养

- 1、电解液液面应始终保持在max 和min 之间,每月检查一次,并视
- 2、液面下降情况,适当补充蒸馏水(纯水)\*切勿加酸
- 3、当电池的电压不足且灯光暗淡、起动无力时,应及时进行车外充电。
- 4、防止蓄电池过充电或长期亏电,过充会使活性物质脱落,亏电会 使极板硫化,要保证调节器电压不能过高或过低。
- 5、使用过程中,应经常检查排气孔是否畅通,以防电池变形或爆裂。
- 6、电池应远离热源和明火,充电及使用时应保持通风,以防燃烧伤人。
- 7、防止蓄电池长时间大电流放电,每次使用启动时间不能大于5秒 ,两次连续启动时间,中间间隔10-15秒。