

# 环氧沥青漆 两道三遍涂刷

产品名称	环氧沥青漆 两道三遍涂刷
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:腾跃 规格:20kg 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

## 产品详情

### OM-5防腐涂料施工一般采用间断法施

河北腾跃防腐材料有限公司位于河北省廊坊市大城县玻璃鳞片胶泥基地，地处于京、津、廊三角地段，地理位置优越，交通方便。 我公司生产防腐材料,乙烯基玻璃鳞片胶泥,环氧玻璃鳞片涂料,环氧煤沥青漆等产品。同时我公司承接电厂脱硫塔、污水处理池以及各种中温、高温防腐工程等等。河北腾跃防腐材料有限公司在生产玻璃钢制品和防腐工程施工行业中深受广大客户的赞扬，具有良好的信誉。我公司生产玻璃鳞片防腐胶泥、涂料，广泛应用于玻璃钢在热电厂、钢铁厂、化工厂、污水处理厂等行业，效果良好，获得了广大新老客户的认定和好评。

工,先涂刷胶料,再衬布或毡,赶走气泡并贴紧,其上再涂胶料直至完全浆布或毡沁

根据现场环境温度按照相应的比例在FRP胶液中加入固化剂和促进剂搅拌均匀后使用(腾跃公司提示您:促进剂和固化剂严禁同时加入,应当先加入促进剂搅拌均匀后再加入固化剂搅拌均匀。)局部耐磨层施工工艺在防腐部位有较大的磨损状况需要在OM-5防腐涂料涂抹层上再涂抹一居厚度不小于1.5mm的耐磨层,以保证防腐层的质量。即在胶泥涂抹完成并固化后再涂抹耐磨层。耐磨层的涂抹施工过程与OM-5防腐涂料的施工过程相同,即采用涂抹碾压法施工。涂抹碾压法施工作业是通过作业人员用抹子、灰刀等工具按一定厚度要求和一定的涂抹方向涂抹到被防护的表面,再经压碾(方向统一)压光·除泡压实,压平按规定方向叠压排列后固化成型。