

长城YP7408半流体齿轮润滑脂

产品名称	长城YP7408半流体齿轮润滑脂
公司名称	福州东南工业油品有限公司
价格	165.00/桶
规格参数	型号:YP7408半流体齿轮润滑脂 品牌:长城 倾点:0 ()
公司地址	中国 福建 福州市 台江区
联系电话	86-59183278620 13805068600

产品详情

型号	YP7408半流体齿轮润滑脂	品牌	长城
倾点	0 ()	类别	a
温度类别	a	应用范围	通用脂
稠化剂类别	通用锂基脂		

yp7408半流体齿轮润滑脂本产品系以复合稠化剂稠化矿物油,加入抗氧、极压、防锈等到多种添加剂精制而成。按稠度等级分为0、00和000三个牌号。性能特征：具有优良的极压性和粘附性，应用工艺简单，能延长加油周期，减少设备维修工作量和润滑油脂的消耗。

优良的极压抗磨性能、防锈性能，满足中重负荷或有一定冲击负荷齿轮的润滑。

良好的粘附性，有效解决齿轮箱用油易泄漏造成环境污染的问题。良好的氧化安定性，保证润滑脂在使用过程中有较长使用寿命。不含重金属及亚硝酸盐等危害人身健康的物质，对环境不会造成新的污染。

产品应用：适用于各种低、中速（线速度低于15米/秒）的中、重负荷闭式齿轮、蜗轮、链轮等部位的润滑。特别适于在高温、有粉尘、铁鳞的工作环境下作业的各种中速、重负荷闭式减速机齿轮的润滑。冶金行业的5~30t桥式行车减速机齿轮、17辊矫直机主减速机，200、1200热轧机的复合台、前台、指针减速机等部位的润滑。适用温度范围：-20~+100。技术规格：符合企标q/sh 303

135-2004技术指标：项目 质量指标 试验方法 0 00 000外观 浅褐色至棕色半流体 目测滴点， 160 160 160 gb/t3498不工作锥入度， 0.1mm 355 400 445 gb/t269 ~ 385 ~ 430 ~ 475蒸发度(120)% 2.0 2.0 2.0

sh/t0337腐蚀(45#钢,100 3h) 合格 合格 合格 sh/t0331应用业绩：1、中原油田抽油机成功取代了油润滑，润滑良好，不漏失，节约了润滑剂。2、燕山石化公司、广石化公司、茂名石油工业公司用7408代替油用于减速箱的润滑。安全使用信息：储运过程中防止混入水和杂质不可与其他润滑脂混用不可加热后使用