

名基通风天窗 铝合金 江苏靖江

产品名称	名基通风天窗 铝合金 江苏靖江
公司名称	江苏名基安装工程有限公司
价格	1.00/米
规格参数	材质:铝合金 产地:江苏靖江 功能:其他
公司地址	江阴-靖江工业园区兴业路88号
联系电话	13852637381

产品详情

材质	铝合金	产地	江苏靖江
功能	其他	品牌	名基

屋顶通风器主要由以下几个部分组成:屋顶通风器骨架,挡雨板,外围护板,阀门及电动开关机构,排水沟,泛水等.

mjtf通风天窗适用于工业建筑与民用建筑,如电力、钢铁、冶金、化工、造船、机械等工业厂房及大型超市、商场、车站、码头等公共建筑。不适用于有严重腐蚀性介质的建筑。

产品分类

mjtf型通风天窗包括弧线形(折线)和薄型两大类共12种型号的通风天窗,以及通风帽。

弧线(折线)型通风天窗

弧线(折线)型通风天窗(1~10型)洞口宽度

当用于压型钢板、夹芯板屋面或现浇钢筋混凝土屋面时,1~8型天窗洞口宽度为:1500、2000、2500、3000、4000、4500、5000、6000mm(其中5~8型天窗有3500mm)。9、10型天窗洞口宽度为3000、4000、4500、5000、6000、7000、8000、9000mm。预应力钢筋混凝土屋面板屋面由于板宽的限制,洞口宽度为;3000、6000、9000mm(仅用于屋脊天窗)。

弧线(折线)型通风天窗(1~10型)洞口长度

压型钢板、夹芯板屋面或现浇钢筋混凝土屋面以3000、4000为模数，洞口长度为 $3000 \times n$ 、 $4000 \times n$ （ n 为模数的倍数）。预应力钢筋混凝土屋面板屋面以6000为模数，洞口长度为 $6000 \times n$ （ n 为模数的倍数）。

薄型通风天窗

薄型通风天窗（11、12型）洞口宽度

压型钢板、夹芯板屋面或现浇钢筋混凝土屋面为：1500、2000、3000、4500、6000mm；预应力钢筋混凝土屋面板屋面为：1500、3000、4500、6000mm。