

## 宿州模组吸干机厂家\_高环保

产品名称	宿州模组吸干机厂家_高环保
公司名称	安徽开山压缩空气系统设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园汤口路与始信路交叉口
联系电话	13033002949 13033002949

## 产品详情

设备特点介绍：采用航天铝合金材质，拉伸制作；保证压缩空气的品质，适合制药，食品等行业使用。吸附剂用量较少压力损失小瞬时脱附能力强，再生耗气量小开机调试与操作注意事项：开机前：1、检查电源：电压及相数是否符合规定，电气接线是否正确。2、确认工作压力，温度符合选型要求。3、确认干燥机前应安装储气罐，如未安装，向用户问清原因。4、确认干燥机应用螺栓通过安装固定架在合适的基础上。5、确认每台干燥机安装中心离大于500mm。设备使用条件：入口温度： 35 （不超过40 ），使用压力，0.6-1.0MPa，压力：-20~-40 /ctd，平均再生耗气量：5-8%。环境温度： 40

6、确认干燥机每台单独安装的过滤器，且检查安装是否正确。7、每台过滤器应该有单独的排污管，用管接头固定在过滤器下面。所有排污管排除的冷凝水，排入排污总管，然后排入合适的地方。8、检查进口旁路阀是否关闭，出口旁路阀是否打开。9、安装干燥机的现场应该通风良好，使产生的热量容易排除机房外，环境周围应该整洁，干净，环境温度不得超过干燥机的极限温度。设备特点介绍：采用航天铝合金材质，拉伸制作；保证压缩空气的品质，适合制药，食品等行业使用。吸附剂用量较少压力损失小瞬时脱附能力强，再生耗气量小吸附剂更换流程：断电断气，保证设备内无气压；用工具将模组吸干机的上汇流腔拆卸下来；然后用的吸料机将已经失效的吸附剂抽到外面，用袋子装好，防止洒落在地面；确认腔体内部吸附剂清理干净，然后将准备好的吸附剂通过暴风雪漏斗填装，底部先填装直径3-5mm氧化铝，然后再填装4A分子筛，两种填料填装比例2:8。（注意填装顺序不能颠倒）

10、检查A.B塔压力表读数是否正常，待机状态下两给压力表读数是一样的。11、开机前检查是否安装，模组吸干机厂家，是否拧紧。12、管道中残存的空气有否放掉以上检查无误后，方可启动关机顺序：先关闭空压机及进口阀门，然后再关闭模组吸附式干燥机。设备特点介绍：进出阀体均采用集成一体化设计，故障诊断、简单快捷；非压力容器设备，无需每年进行年审后期更换吸附剂简单快捷

宿州模组吸干机厂家\_高环保由安徽开山压缩空气系统设备有限公司提供。安徽开山压缩空气系统设备有限公司为客户提供“空压机,螺杆空压机,螺杆真空泵,离心式压缩机,气体压缩机”等业务，公司拥有“开山空压机”等品牌，专注于行业设备等行业。，在安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园汤口路与始信路交叉口的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李经理。