

福州每日新新风系统 新风设备配件 漳州新风设备

产品名称	福州每日新新风系统 新风设备配件 漳州新风设备
公司名称	福州每日新环保技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市台江区八一七路群升国际A区511室
联系电话	13559111710

产品详情

新风系统是由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统，它分为管道式新风系统和无管道新风系统两种。

新风系统可以使我们不开窗通风也可以完成通风换气。房间内是一个较为封闭式的室内空间，再加上许多房型并不是双阳台的，换句话说，其自然通风标准并不是非常好，即便开窗通风得话，户外室内空气质量的换置也不是那么完全迅速，室内空气较为烦闷。新风系统可以强制性抽到外边的空气清新进到家中，让室内空气质量工作压力略大户外，进而把房间内本来的脏气体挤压成型出来，进行室内空气质量的更换，维持气体的新鲜程度。

新风系统的送风装置在送风的同时对进入室内的空气经过滤、灭du、杀菌、增氧，排风装置可以将室内的污浊空气排出到室外，保证了室内空气的新鲜干净。所以说，新风系统可以弥补空调导致的水分缺失和含氧量的不足，新风设备厂家，再有新风系统的情况下，即使在长期空调房也不会有“空调病”了。

新风系统不仅仅是可以净化空气而且他能够做到以下几个方面。

- 一、安装家用新风系统—告别“空调病”
- 二、安装家用新风系统—实现冬季通风
- 三、安装家用新风系统—避免花粉过敏

中央新风系统如何正确安装？

主要安装流程包括：

现场定位：设备、风口、控制器等位置定位及送回风方式、管路布局、走向确认，也就是方案设计，漳州新风设备，在方案设计时要充分考虑多种因素，新风设备配件，比如避开中央空调的管道、哪些地方不能开孔等，如不能确定，需咨询物业。

基础整理：开孔、剔槽、剔框、穿墙、穿梁、楼板开孔。安装新风系统必然要打孔的，在安装前一定要确认家中哪些墙面可以打孔，安装孔不能开在横梁、支柱、承重等威胁到建筑结构安装的墙上。顶部管道走线时会有过梁问题，过梁时最好使用过梁器，不要为了省事或减少风阻直接在房梁上开孔，也不要软管平压，会影响房体安全和使用效果。

管道安装：风管布置合理，尽量减少风压损失，新风系统布管原则尽量缩短管线，减少分支管线，避免复杂的局部构件，以节省材料减少局部风阻为主，新风设备安装，管道尽量避免直角安装，连接管件可以使用Y字形斜三通，或使用两个45度弯头平缓过度。

福州每日新新风系统(图)-新风设备配件-漳州新风设备由福州每日新环保技术有限公司提供。福州每日新环保技术有限公司在环保产品代理这一领域倾注了诸多的热忱和热情，每日新环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：刘先生。