

血流变检测系统（自动清洗粘度计）

产品名称	血流变检测系统（自动清洗粘度计）
公司名称	天津市唐宇医疗器械科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	检查项目:血粘度
公司地址	天津市红桥区昌图道七号238、239、240、268、269
联系电话	27250608 13034383412

产品详情

检查项目 血粘度 药（械）准字 津食药监械（准）字2009第2400050号

lb-2a自动锥板式血液粘度计（血液流变仪），是天津市唐宇医疗器械科技发展有限公司，依据国外最先进的技术，以及国际流变学组织推荐认可的检测方法，并根据流变学在当今临床检验中所发挥的作用，研制生产的新一代高科技产品。产品自投入市场以来深受广大用户的欢迎，部分型号的产品出口到东欧及东南亚地区。本产品广泛用于对；高血压、高血脂、糖尿病、缺血性脑中风、冠心病、恶性肿瘤、肺心病、等多种疾病的预防和判断、诊断。该仪器是专为中小型临床使用单位及社区医疗门诊设计制造。同时也是中小型临床使用单位，开展血流变学检测的首选产品。

功能特点、及性能：

仪器采用锥板式原理、稳态测量、进口机芯耐磨损、免维护设计。

机械自动保护系统、性能独特、环保型液晶显示窗、显示清晰。

实测全血粘度、血浆粘度、重复性好、测试精度高、数据精确。

独特的采用，空气自动校正仪器，随时可校正仪器，方法简洁准确。

标准的rs232接口可联机或单机操作、方便快捷

仪器自动检测、数据自动传输操作简便、标本用量少。

全新金属机箱流线型外观设计、美观大方、款式新颖。

自动清洗、采用双蠕动泵管路，排液采用强力蠕动泵、自动烘干。

标准的血液流变学分析软件，适用于各级临床检验部门。

技术指标：

测量范围：1-30mpas 重复性偏差： $\pm 3\%$ -5%

切变率范围：1-200s⁻¹ 样品用量：0.8ml

标准的rs—232接口 温度控制37 ± 0.2