

雅典家用阁楼伸缩折叠楼梯 豪华型伸缩楼梯带扶手包邮

产品名称	雅典家用阁楼伸缩折叠楼梯 豪华型伸缩楼梯带扶手包邮
公司名称	新乡 雅典楼梯加工厂
价格	2800.00/架
规格参数	品牌:雅典楼梯 规格:700*1000 造型:伸缩式
公司地址	中国 河南 新乡市 光彩大市场158号
联系电话	86-0373-3535860 13503739634

产品详情

品牌	雅典楼梯	规格	700*1000
造型	伸缩式	材料	钢木
类型	无水泥基础架梁梯	品种	斜爬梯窄架
型式	家用式		

简单介绍：最新推出豪华b型升级款楼梯，设计更合理，

主要材料采用高强度钢材，门板采用特制保温板，表面静电喷塑，将伸缩楼梯的稳定性极致，价格优惠，美观实用，操作方便，安装简单，是替代固定楼梯、节约室内空间的最好选择。

一、阁楼伸缩楼梯用途

主要用于空间小的阁楼、商铺等，连接上下的主要通道。

二、阁楼伸缩楼梯类型

现在我公司推出的阁楼楼梯有手动型，电动型两种，颜色分黑色、白色、橘黄色、蓝白组合四种。其中手动型分普通型和豪华型，豪华型比普通型多出扶手栏杆，，电动型采用国产电机，无线遥控器，实现自动的折叠与收拢。

三、阁楼楼梯对楼高和空间有什么要求吗：

1.楼层高度在2400mm—3800mm的都可以。

2.楼梯打开时基本尺寸要求：1200mm--1800mm，落地尺寸约1300mm，最大承重200kg，踏板长360mm，踏板宽105mm，每台阶高度250mm

四、阁楼伸缩楼梯承重量

楼梯总承重达200kg，绝对满足需求，材料均使用优质钢材，经久耐用。

五、各款阁楼伸缩楼梯对洞口的要求：

1、手动型阁楼伸缩楼梯：

普通款洞口要求	宽度最低600mm	正常宽度700mm*900mm	适应楼层高度：2400mm
		正常宽度700mm*1000mm	适应楼层高度：2400mm
		正常宽度700mm*1200mm	适应楼层高度：2400mm
豪华款洞口要求	宽度最低650mm	正常宽度700mm*900mm	适应楼层高度：2400mm
		正常宽度700mm*1000mm	适应楼层高度：2400mm
		正常宽度700mm*1200mm	适应楼层高度：2400mm

2、电动型阁楼伸缩楼梯：

豪华款洞口要求	宽度最低670mm	正常宽度700mm*900mm	适应楼层高度：2400mm
		正常宽度700mm*1000mm	适应楼层高度：2400mm
		正常宽度700mm*1200mm	适应楼层高度：2400mm

六、普通型与豪华型阁楼伸缩楼梯的主要区别

材料上的不同

普通型阁楼楼梯是采用单层1.5mm厚钢板冲压制成的s弯；豪华型阁楼楼梯采用是两个1mm厚的强度钢板冲压双面扣在一起焊接制成的s弯。

2、承重上的不同

普通型阁楼楼梯的载重150公斤，豪华型阁楼楼梯载重200公斤。

3、舒适度的不同

普通型阁楼楼梯的单层s弯成直角型，豪华型阁楼楼梯的双层s弯成圆弧型，表面圆滑光洁，手扶时，豪华型阁楼楼梯舒适度要好些。

七、阁楼伸缩楼梯安装对墙厚的要求

安装阁楼楼梯时，楼板厚度应为170mm，用四角的螺杆连接楼梯托架，用压板挂住；边框安装孔一螺丝拧紧后，把多余丝头割下，盖上装饰板，检查伸缩楼梯各个部件是否有松动，如正常，方可使用。如果小于170mm时，应在压板下垫木板；若楼板特别厚时，条件允许的话可采用以下方法：楼板洞口长度方向比楼梯口的长度方向延长200mm开口，延长部分下面封住，楼板中间做一阶过渡踏步；

注意：楼板口设计在靠近墙角时，预留洞口边沿要距离墙壁100mm以上，以防阁楼楼梯托架翻边碰撞，影响安装。

1、本产品只走物流（需客户自提）。2、本店所标邮费并不是很准确，请买家在购买之前一定要先和店主联系。3、当您收到产品时应立刻开箱检查，若有明显损坏，千万不要签收，应予以退回并和我们联系。4、提货时请带上身份证，只有收货人可以提货。5、运费以实际运费为准，因商品发往全国各地，运费价格不同，所以在选购之前，请次询实际的运，可以货到付款，有支付宝的客户最好用支付宝。