

轻钢温室大棚生产厂家 芷阳温室品质好 凉山轻钢温室大棚

产品名称	轻钢温室大棚生产厂家 芷阳温室品质好 凉山轻钢温室大棚
公司名称	云南芷阳温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市呈贡区兴呈路
联系电话	13629635159 13629635159

产品详情

大棚建造前，凉山轻钢温室大棚，应先确定零水平线。为提高大棚整体稳定性，在大棚两侧就地取材建高3.6米、厚1.0米、长19.5米的山墙，山墙正中预留宽1.2米、高1.8米的进出通道门。建造时，在大棚中线两侧75厘米处对称栽立后立柱，立柱用混凝土制作，规格为10厘米×15厘米×400厘米，立柱间距1.75米，轻钢温室大棚多少钱，立柱埋深0.3米。立柱底部用预制的底座衬垫并用混凝土加固，上端用60毫米钢管焊接相连紧固成横梁。龙架下端安装在预先制作好的底座预埋件上，上端与钢管横梁平整焊接，其上每隔50厘米布设一道撑杆拉线。龙架间距3.5米，中间每隔70厘米绑扎撑膜杆构成整体骨架。大棚组装好后，在横梁上面覆盖预制的155厘米×50厘米×5厘米混凝土板，便于屋顶劳作，增强大棚的抗风能力，轻钢温室大棚生产厂家，保持稳定。屋顶做防水保温处理。

三角桁架是由一根上弦两根下弦焊成三角形梁，轻钢温室大棚公司，三面为3个平面桁架。这种结构十分坚固，是钢架大棚的骨干拱梁。每条弧形桁架梁间距为1.4米，桁架两侧底脚与埋在棚边线地下的水泥基座上的螺杆用螺丝固定。全棚自顶棚中心向两侧每隔2米用1条纵肋连接固定拱梁。纵肋是用上弦为直径8毫米、下弦为直径6毫米的平面桁架梁制成，上、下弦距离为20厘米。纵肋桁架联结弧形拱梁的中、下方通过夹板螺丝固定。

大棚采用高屋脊、大跨度、圆拱形设计，种植面无立柱、拉筋等支撑构件，大棚底角和屋顶预留通风带，便于温湿度调控，棚内视野开阔，大棚中间有操作便道，方便小型机械作业。大空间的设计，适合于设施蔬菜、果树、葡萄等果蔬的促成栽培，利于种植结构的调整。

云南芷阳温室工程有限公司是专注于现代农业设施研发、规划、设计、施工于一体的技术型企业。

轻钢温室大棚生产厂家-芷阳温室品质好-凉山轻钢温室大棚由云南芷阳温室工程有限公司提供。云南芷阳温室工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司

是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！