

低价供应维尔仕太阳能调光路灯控制器

产品名称	低价供应维尔仕太阳能调光路灯控制器
公司名称	武汉维尔仕新能源产业有限公司
价格	460.00/台
规格参数	
公司地址	武汉市徐东路92号中力企业大厦13楼
联系电话	86-02786836688 13971337181

产品详情

WS-AL2460 60A 维尔仕太阳能调光路灯控制器

WS-AL2460

60A维尔仕太阳能调光路灯控制器

，智能感知外界光线强弱，当天黑时自动开启照明灯，给定照明灯弱光半小时后自动转为强光，到设定时间或天亮时转为晨光。其中强光时间可以随意设定：强光有10个小时可以设置成满功率光+半功率光，例如：把强光10个小时之中设置满功率光为4小时（灯泡满功率亮），之后6小时光线为半功率光（灯泡半亮），最后变为晨光直到天亮时控制器自动停止向负载供电（灯泡熄灭）。通过各种节能调光模式，以实现不同程度的节能。

WS-AL2460

60A维尔仕太阳能调光路灯控制器

，采用PWM调光技术对LED路灯进行调光，可以和各种可调光恒流源匹配工作。具有成本低，线路简单，易于维护，节能效率高，减少浪涌电流，功率因数高等优点，与普通路灯控制器相比，节能高达35%以上，将促使太阳能LED路灯在全国范围内得以更快的普及

WS-AL2460

60A维尔仕太阳能调光路灯控制器

采用PWM充电功能，可激活蓄电池，避免硫化结晶，还可防止蓄电池失水，延长蓄电池的使用寿命。

功能特点：

- 1.12V/24V蓄电池自动识别
- 2.智能感知外界光线，天黑时延时自动开启路灯，天亮时自动关闭路灯
- 3.微处理控制器脉宽调制（PWM）充电
- 4.可以设定光线强度，节省能源消耗，真正达到节能效果

- 5.防止蓄电池过度充电、过度放电。
- 6.雷电保护，短路保护（带自恢复）
- 7.防止反充功能（蓄电池向太阳能板充电）。
- 8.防止蓄电池与太阳能电池反接功能。
- 9.可设定20级定时模式或10种分段模式
- 10.LED充放电工作状态指示：

· 充电指示灯1支（charge），亮起表示正在强力充电，闪动表示正在浮动充电，不亮表示充电已经停止。

负荷指示灯1支（load），亮起表示有输出，负载可以工作；不亮表示没有输出，负载不能工作。

电池电量指示灯1支(battery)，红色表示欠压，绿色表示充满，黄色表示正常。

技术参数：

规格	WS-AL2460 40 A	WS-AL2460 50A	WS-AL 2460 60A
系统电压	12V / 24V蓄电池自动识别		
最大负载电流	40A	50A	60A
停充电压（HVD）	14.4V / 28.8V		*
过放保护值（LVD）	10.8V / 21.6V		*
过放恢复值（LVR）	11.8V / 23.6V		*
温度补偿	-3mv/ /cell		
空载损耗	30mA		
光控	光控开 + 光控关		

光控+时控	光控开+ 时控开+ 时控关+ 时控开+光控关
时控分级	0.5小时起，半小时一级，最长10小时
环境温度	-25 ——+55
静态电流	24mA
控制方式	充电为PWM脉宽调制
总回路压降	350 mV