

HDPE土工膜(防渗膜)

产品名称	HDPE土工膜(防渗膜)
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:江苏 材质:HDPE
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

产地 江苏 材质 HDPE

hdpe土工膜(高密度聚乙烯土工膜、防渗膜)

产品特点: hdpe土工膜的机械力学性能、耐候性、抗老化性、耐化学腐蚀性、耐环境应

力开裂性、抗戳穿等综合性能超过了现有的其它土工膜。hdpe土工膜用途:市政环保工程:生活垃圾填埋场,污水处理池,有毒有害物处理场,危险品

仓库,工业废弃物,建筑及爆破垃圾处理场防渗工程。水利工程:江河湖泊水库堤坝的防渗、堵漏、加固,水渠的防渗,垂直芯

墙,护坡防渗。

公路铁路工程:公路的基础加固,隧道、地铁、涵洞的防渗。

园林绿化行业:人工湖,池塘景观湖,高尔夫球场的水塘底衬,护

坡防渗。

其它工程:盐池、堆浸池、溶解池、沉淀池、堆场、尾矿的底

衬防渗。

膜厚度范围：0.20mm-3.0mm

产品幅宽：1.0-6.0m。 技术性能指标：(执行标准gb/t17643-1998《土工合成材料聚乙烯土工膜》)

项目	指标			
	gl-1	gl-2	gh-1	gh-2
拉伸强度 (mpa)	> 14		> 17	> 25
断裂伸长率 (%)	> 400		> 450	> 550
直角撕裂强度 (n / mm)	> 50		> 80	> 110
炭黑含量 1)%	2			
耐环境应力开裂 f20(h)	--	--	--	> 1500
200 时氧化诱导时间(min)	--	--	--	> 20
水蒸气渗透系数 g.cm / (cm ² .s.pa)	< 1.0 × 1.0-16			
- 70 低温冲击脆化性能	通过			
尺寸稳定性 %	± 3			
注：1、gl-1普通低密度聚乙烯土工膜；2、gl-2柔性乙烯-乙酸乙烯共聚物(eva)土工膜；3、gh-1普通高(中)密度聚乙烯土工膜；4、gh-2环保用高(中)密度聚乙烯土工膜；5、可根据用户的要求，在以上厚度和宽度的范围内提供任意规格、任意种类的产品；对于另有要求的，则以合同规定作为考核指标。黑色土工膜的炭黑含量 2%。				