

山西禹鑫pe钢带增强螺旋波纹管

产品名称	山西禹鑫pe钢带增强螺旋波纹管
公司名称	山西禹鑫管业有限公司
价格	580.00/件
规格参数	材质:钢塑复合管 产地:山西运城夏县 品牌:禹鑫
公司地址	山西省运城市夏县水头工业园
联系电话	0359-8987558 15135927757

产品详情

材质	钢塑复合管	产地	山西运城夏县
品牌	禹鑫	公称外径	600-2000 (mm)
壁厚	6-15 (mm)	长度	12 (m)
执行标准	CJ/T225-2006	热导率	无 (W/(m.K))
线膨胀系数	无 (1/K)	纵向回缩率	无 (%)
内径	588-1985 (mm)	公称压力 (PN	1.6或1.0 (MPa)

产品简介：

- 1、产品执行标准为：cj/t225-2006《埋地排水用钢带增强聚乙烯（pe）螺旋波纹管》。
- 2、管材长度为6m、8、9、10、12，也可根据供需双方合同约定，管材的长度不允许超过二分之一螺距的负偏差。

钢带增强聚乙烯（pe）螺旋波纹管是以高密度聚乙烯为基体，用表面涂敷粘接树脂的钢带成型为波纹形为主要支撑结构，并与聚乙烯材料缠绕复合成整体的双壁螺旋波纹管。

钢带增强聚乙烯（pe）螺旋波纹管很好的结合了钢、塑各自的优点，用连续钢带压成近似“u”形的螺旋钢筋被缠绕在内外两层热熔接的聚乙烯间，把钢材的高刚度、高强度和聚乙烯的柔韧、耐腐、耐磨等优良性结合起来，可使管材达到sn8、sn12.5、sn16三个级别环钢度，解决了钢材的耐腐蚀问题，突破了较大直径全塑料埋地排水管环刚度一般只能达到sn8的限制。

管道系统采用热熔挤出焊接、热收缩管（带）、电熔带等方式连接，适应各种不同工程、工况需要，较好地满足了密封可靠和连接方便的要求。管道应用前景广阔，是目前替代大口传统排水管的首选产品。