

壁挂式96芯三网合一网络箱满配齐全

产品名称	壁挂式96芯三网合一网络箱满配齐全
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:宁波品悦 型号:96芯三网合一网络箱 材质:冷轧板, 不锈钢
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

壁挂式96芯三网合一网络箱满配齐全、双十一即将来临，各位小伙伴们是不是已经准备好去各通信产品“扫货”了呢？的确，每年的双十一是各大电商平台促销的黄金时间，这时候的我们需要一双善于发现好货的“火眼金睛”！接下来，笔者就为您推荐一套相当超值的96芯三网合一网络箱选购方案，让您轻松选好通信产品！

如今选购96芯三网合一网络箱，首先材质要够好，笔者要推荐的这款产品是来自品悦的96芯三网合一网络箱，纤薄轻巧的外形设计，参数优于行业标准，精细的切割工艺，让整机非常精致并且富有美感。箱体采用冷轧板材质，冷轧板材质特点：

冷轧板具有良好的性能，即通过冷轧，可以得到厚度更薄、精度更高的冷轧带钢和钢板，平直度高、表面光洁度高、冷轧板表面清洁光亮、易于进行涂镀加工、品种多，用途广，同时具有冲压性能高和不时效、屈服点低的特点，同时还是生产有机涂层钢板的选材。能抵御剧变气候和恶劣环境的影响，外观优雅的弧度设计，向用户们完美的展现出立体视角，一改你往日的平面视角。

三网合一光纤分线箱FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

技术参数：

1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度

2. 箱门开启角度：180°
3. 大气压力:70Kpa-106Kpa
4. 光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B
5. 回波损耗 45dB;附加损耗 5dB
6. 插拔耐久性寿命>1000次
7. 电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)
8. 抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

适用性指标:

1. 标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;
2. 光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
3. 光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.

4. 前面操作、安装都相当迅速方便
5. 分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护
6. 配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，
7. 外型尺寸：壁挂式：145*630*800MM
镶嵌式：入墙尺寸 145*580*750MM 外墙尺寸 145*630*800MM
8. 产品重量：壁挂式：22KG

具体功能要求如下：

(一)光缆固定与保护功能

应具有光缆引入、固定和保护装置。该装置具有以下功能：

1. 将光缆引入并固定在光纤接续盒内，保护光缆及缆中纤芯不受损伤；

2. 光缆金属部分与机架绝缘；

(二) 光纤终接功能

应具有光纤终接装置。该装置应便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。

(三) 调线功能

通过光纤连接器插头，能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

(四) 标识记录功能

光纤接续盒内应具有完善的标识和记录装置，用于方便地识别纤芯序号或传输路序，且记录装置应易于修改和更换。

(五) 光纤存储功能

光纤接续盒内应具有足够的空间，用于存储余留光纤。

安装箱体：

1. 在墙上选取箱体的安装位置，做好螺钉安装位的标记，标记位置参考下图尺寸（单位：mm），墙壁的强度和厚度能够满足承重和鱼形塑胶膨胀管的安装要求。

2. 在墙上标记位置按图钻孔(4-8，清理完孔内灰尘后，敲入鱼形塑胶膨胀管（随机附件），敲入深度以膨胀管全部进入孔内为准，装上盒子并用M4

自攻螺丝（随机附件）固定好。在挂墙后稍微摇晃箱体，确定光分路器一体化箱被固定稳当。

四、布线操作说明：

1. 将光缆从箱体左侧的橡胶片内穿入，根据实际情况光缆可选择上进或下进。开剥光缆时加强芯应留长度为90mm左右(用于光缆固定端到加强芯固定装置)。带护套的光纤长度应留1.8米+光缆开剥端到熔纤盘距离(可根据实际情况变)。

2. 如光缆需要掬接时，可将光缆的外皮剥开，经过盒内固定和盘绕后直通，把需要分歧部分的光纤切断，与穿入分歧光缆内的光纤熔接后分歧。在箱体的进缆口处的光缆护圈可以切开，以保证配线光缆能够方便进出。

3. 将光纤清洁，0.25mm

的裸纤穿过光纤保护套管到熔纤盘，带松套的光纤用缠绕管保护到熔纤盘。光缆开剥处缠绕PVC绝缘胶布。将光缆加强芯插入加强芯孔固定，用喉箍固定光缆到光缆固定件上。接地孔在箱体左侧壁上。将带保护管的光纤在熔纤盘内熔接。出光缆从左侧出，出皮线缆从右侧出，用附件中的防水接头固定。

浙江宁波品悦通信设备厂(简称:品悦通信),品悦是一家集研发、生产、销售、服务为一体的制造通信设备、电子元件产品的民营企业。产业覆盖了移动通信配套设备、光通信设备及器件、数据通信设备、宽带接入通信设备、通信工程等领域。品悦通信依凭优先的管理、完善的质保体系、强大的技术力量、雄厚的综合实力和诚信,已成为中国移动、中国电信、中国联通、中国铁通及部分国外通信运营商的主要设备供应商,并广泛应用于广电、电力、邮政、军事单位、企事业单位等专网,同时为国内外主设备厂商提供配套产品。历经几年的发展,品悦从低端通信产品制造业发展成为高科技产业。以拥有国内

外优先水平的钣金自动化加工数控设备、全自动喷涂流水线、光通信器件等生产设备，并配套齐全高精度检测仪器，为产品提供了可靠品悦精神：始终坚持“品质、价格、服务”的企业方针，力争的用户满意和“团结、务实、开拓、创新”的企业精神，以优先技术和科学管理来提高工作效率。品悦宗旨：客户满意、企业荣誉、产品质量。品悦目标：创百年品悦，在行业内处于优势地位，在客户关系管理方面处于优势地位。品悦定位：品牌国际化，未来十年内在国内外享有一定。品悦发展原则：追求技术创新、流程完善、通路合作、欲求必达的工作目标，努力创造的企业形象、工作环境、企业管理、客户服务，与国内外用户真诚合作!共同为了通信、共同发展、共创！