

邦讯电梯井口安全门 楼层人货电梯安全门 施工防护门 发货快

产品名称	邦讯电梯井口安全门 楼层人货电梯安全门 施工防护门 发货快
公司名称	安平县邦讯丝网厂
价格	53.00/套
规格参数	品牌:邦讯 规格:1.3*1.8m 产地:安平
公司地址	衡水市安平县安平镇南张沃村北500米处
联系电话	13393187909 13393187909

产品详情

邦讯电梯井口安全门 楼层人货电梯安全门 施工防护门 发货快

产品规格：1.7m*0.7m*2、1.7m*0.65m*2、1.8m*0.6m*2产品用途：建筑工地人货施工电梯外架楼层通道安全防护产品用材：上面方形钢网，下面0.7厚冷轧高强钢板，底部喷扫脚线，30*30的方管，产品分类：通用版、标准版、加厚版（不同版本产品主要区别为材料不同。正常使用，三种版本保证使用年限分别为2年，5年，10年）

亚奇工地电梯井口安全门 1.5*1.8米建筑施工基坑防护网 实体厂家品细节展示：1、门框门框通常采用宝钢20mm*30mm方矩管焊接而成，也可以根据客户要求定做25*25、30*30、30*40方矩管。采用氩弧焊接，强度高，质量稳定，强力摔、扭不脱焊。2、门栓门栓采用镀锌成套工艺门栓，外形美观，使用方便。门栓设计在外面，只能由电梯操作人员开关防护门，有效防止楼层内等候人员打开防护门，杜绝高空抛物和高空坠落的潜在施工风险。3、钢板网、高强钢板门面采用小孔钢板网与钢板组合构成。一方面可以防止等候人员伸手开门，又便于人货电梯操作人员观察楼内情况，利于楼内外双方工作人员沟通交流。高强冷轧钢板同时也是小型汽车普遍采用的材料，可以抗击300kg以上的冲击力。并且喷涂警示语和挡脚警示线，对工地文明施工形象显著提升。4、门轴门轴采用90度直角圆钢焊接而成，大大简化安装程序，只需在外架钢管立杆上与门轴相对应位置焊接螺帽或圆管，把防护门挂上既可以使用，拆卸也同样方便。

施工电梯安全门门面长处：门面选用小孔钢板网或电焊网片与钢板组合构成。一方面能够避免等候人员伸手开门，又便于人货电梯操作人员调查楼内状况，利于楼表里两边作业人员沟通交流。高强冷轧钢板一起也是小型汽车遍及选用的资料，能够抗击300kg以上的冲击力。而且喷涂警示语和挡脚警示线，对工地文明施工形象明显提高。施工电梯安全门门轴长处：门轴选用16#圆管焊接而成，大大简化装置程序，只需在外架钢管立杆上与门轴相对应方位焊接90度直角圆钢，把防护门挂上既能够运用，拆开也相同便利。用处：修建工程施工电梯外架楼层安全防护，只有当吊篮抵达卸料层时，卸料人员才干翻开防护门

，进行卸料作业，卸料完成后，卸料人员应及时封闭防护门，扣好防护门销后，方可发动施工电梯。修建施工现场防备人身损伤必备的防护设备，它适用于各类修建施工工地。