

河南宁之亚 CKD超薄气缸公司 洛阳CKD超薄气缸

产品名称	河南宁之亚 CKD超薄气缸公司 洛阳CKD超薄气缸
公司名称	河南宁之亚自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市新郑市龙湖镇华南城4B1-191号
联系电话	13683805352 13683805352

产品详情

CKD超薄气缸这种产品想必大家应该都有所了解，那么它的安装使用有哪些注意事项呢，下面就让【河南宁之亚自动化科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

1. CKD超薄气缸的正常工作条件：介质、环境温度一般为5 ~ 60 ，工作压力一般为0.1 ~ 1Mpa,普通气缸运动速度范围为50 ~ 500mm/s。具体条件见各类气缸技术参数表。
2. CKD超薄气缸安装时，要注意动作方向，活塞杆不允许承受偏心负载或横向负载。
3. 使用中应定期检查CKD超薄气缸各部分是否有异常现象，各连接部分有无松动等。发现问题及时检修，防止事故发生。

以上为大家讲解的就是关于CKD超薄气缸安装使用注意事项的知识，希望对大家有所帮助，【河南宁之亚自动化科技有限公司】始终秉承诚信经营，质量为上的原则，期待每一位新老客户前来咨询。

CKD超薄气缸为何能得到广泛的应用呢，它都有哪些优势呢，你知道吗，下面就让【河南宁之亚自动化科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧，

- 1.薄而轻:在保持既有动作精度以及产品使用寿命下,其全长值是传统气缸的1/2~1/3.

2.易安装性:采用埋入式的安装方式进行设计,不需要安装任何配件达到既有空间的要求.

3.易维修性:CKD超薄气缸采用简易的组装方式进行设计,方便装拆以及维修,

以上为大家讲解的就是关于CKD超薄气缸优势的知识，希望对大家有所帮助，如果您还有疑惑的地方或者还有相关问题都可以前来咨询【河南宁之亚自动化科技有限公司】，

CKD超薄气缸若长期放置不用，应一个月动作一次，并涂油保护以防锈，那么它的安装有哪些注意事项呢，下面就让【河南宁之亚自动化科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

在安装前，一点要先检查CKD超薄气缸与中体连接时，应对称、均匀地拧紧连接螺栓，气缸支承必须与采用拉钢丝线法找正气缸轴线与中体滑道轴线的同轴度时，应满足以下要求。

气缸轴线与中体滑道轴线的同轴度偏差，应符合表3—24中的规定。若超过规定时，应使气缸做水平或径向位移，或刮研连接止口进行调整，不得采用加偏垫或施加外力的方式进行调整。处理后的止口面，其接触面积应达到60%以上。调整气缸水平度，其偏差不得大于0.05mm/m，且倾斜方向应与中体一致(高向气缸盖端)，但必须符合表中的规定。检查填料座轴线与气缸轴线的同轴度偏差，也应符合上述规定。

安装前应认真检查，未注明的均应做水压试验(包括气缸及水夹套);清洗、检查气缸体与中体连接止口面、气缸阀腔与阀座接触面等，应无机械损伤等缺陷，气缸镜面不得有裂纹、疏松、气孔等缺陷;用内径千分尺检测各级气缸工作表面的圆柱度，其偏差不得低于国家的标准的8级公差值。

以上为大家讲解的就是关于CKD超薄气缸安装注意事项的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多的知识可以前来咨询【河南宁之亚自动化科技有限公司】。