

# 出口加拿大三相600V480V440V变380V变压器

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 出口加拿大三相600V480V440V变380V变压器  |
| 公司名称 | 广州鸿泰电源设备有限公司                 |
| 价格   | 1288.00/台                    |
| 规格参数 | 品牌:卓尔凡<br>型号:ZFSG<br>产地:广东东莞 |
| 公司地址 | 广州市番禺区沙湾街大涌口工业二路1号(注册地址)     |
| 联系电话 | 13711882390                  |

## 产品详情

出口440V变380V变压器，出口墨西哥变压器，出口南美变压器输入电压为440V输出电压为380V

干式自耦变压器的主要作用是改变电压等级

干式自耦变压器是一种单线圈式变压器，一、二次侧共用一个绕组，其变压比有固定的和可调的两种，可以升压也可以降压。自耦变压器与同容量隔离变压器相比具有节省材料、结构简单、体积小、重量轻、效率高等优点。尤其是在变压比接近的场合使用特别经济。但是由于其一、二次侧共用一个绕组，初次级有电的联系，在某些场合的使用中应考虑这一点。

干式自耦变压器的主要作用是改变电压等级

|      |                      |      |                  |
|------|----------------------|------|------------------|
| 容量   | 1KVA-3000KVA         | 电压等级 | AC1140V及以下       |
| 输入电压 | 允许额定电压 $\pm 10\%$ 波动 | 绝缘电阻 | DC 500V 100M     |
| 输出电压 | 负载范围内额定电压 $\pm 2-3$  | 绝缘等级 | F级               |
| 频率   | 50Hz/60Hz            | 环境温度 | -15 ° C--+45 ° C |
| 抗电强度 | 3500V/10mA/60s       | 相对湿度 | < 95             |
| 负载性能 | 连续100 满载时，可承受3-倍瞬间电流 | 温升   | < 100K           |
| 波形失真 | 无附加波形失真              | 噪音   | < 55db           |

说明：

- 1.订货请注明型号规格、额定输入电压、额定输出电压、是否带机箱；
- 2.机箱散热方式及是否有特殊要求；

3.变压器外形尺寸及重量仅供参考，以实际产品为准。

适用行业：480V/460V/440V变380V变压器,三相440V转380V变压器广泛引用于日本机械设备和台湾机械设备，如注塑机，CNC电脑锣，SMT设备，PCB钻孔机，激光切割机，冲孔加工机，数控车床，印刷机器自动插件机，自动流水线，镭射切豁机，实验室设备，塑胶射出成型机，电子设备，整流装置，全厂变压等。