

西门子PLC代理商/南京

产品名称	西门子PLC代理商/南京
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

浔之漫智控技术（上海）有限公司

《销售态度》：、诚信服务、及时到位！

《销售宗旨》：为客户创造价值是我们永远追求的目标！

《服务说明》：现货配送至全国各地含税（13%）含运费！

《产品质量》：原装，全新原装！

《产品优势》：销售 薄利多销 信誉好，口碑好，价格低，货期短，大量现货,服务周到！

真心的对待每一份报价，真诚的对待每一位客户。

SIPLUS SM 326 F ?????? -?????

概述

用于故障安全 SIMATIC S7 系统的数字量输出

用于连接电磁阀、直流接触器和指示灯

具有适合故障安全操作的集成安全功能

可在故障安全模式下使用

集中式：带有 S7-31xF-2 DP

分布在 ET 200M 中：带有 SIMATIC IM 151-7 F-CPU、S7-31xF-2 DP、S7-416F-2 和 S7-400F/FH

注意：

SIPLUS extreme 产品基于 SIMATIC 标准产品。此处的内容摘自相关的标准产品。增加了与 SIPLUS extreme 相关的信息。

应用

故障安全型数字量输出模块作为集中式与 SIMATIC S7-31xF-2 DP 一起使用，并可在 ET200M 分布式 I/O 站中与 SIMATIC IM 151-7 F-CPU、S7-31xF-2 DP、S7-416F-2 和 S7-400F/FH 一起使用。

这些模块适用于连接电磁阀、直流接触器和指示灯。

设计

故障安全型数字量输出模块具有以下机械特性：

设计紧凑：

每个输出有两个连接器，用于单通道或冗余执行器控制

绿色 LED，用于指示输出的信号状态

一个绿色 LED 指示安全模式

1 个红色组故障指示灯

插入式设备，用于前连接器，通过前盖保护

前盖上的标签区

安装方便：安装方法与 ET 200M 的其它 I/O 模块相同

通过前连接器进行用户友好接线

功能

故障安全数字量输出模块将故障安全 SIMATIC S7 CPU 的内部信号电平转换为过程所需的外部信号电平。模块中集成有故障安全运行所需的安全功能。

6AV6381-2BC07-5AV0

6AV6381-2BD07-5AV0

WinCC V7.5 SP2 亚洲版基本系统：运行版 支持128个外部变量 (运行版 - 128)

WinCC V7.5 SP2 亚洲版基本系统：运行版 支持512个外部变量 (运行版 - 512)

6AV6381-2BE07-5AV0	WinCC V7.5 SP2 亚洲版基本系统：运行版 支持2048个外部变量 (运行版 - 2048)
6AV6381-2BH07-5AV0	WinCC V7.5 SP2 亚洲版基本系统：运行版 支持8192个外部变量 (运行版 - 8192)
6AV6381-2BF07-5AV0	WinCC V7.5 SP2 亚洲版基本系统：运行版 支持65536个外部变量 (运行版 - 65536)
6AV6381-2BM07-5AV0	WinCC V7.5 SP2 亚洲版基本系统：开发+运行版 支持128个外部变量 (RC 128)
6AV6381-2BN07-5AV0	WinCC V7.5 SP2 亚洲版基本系统：开发+运行版 支持512个外部变量 (RC 512)
6AV6381-2BP07-5AV0	WinCC V7.5 SP2 亚洲版基本系统：开发+运行版 支持2048个外部变量 (RC 2048)
6AV6381-2BS07-5AV0	WinCC V7.5 SP2 亚洲版基本系统：开发+运行版 支持8192个外部变量 (RC 8192)
6AV6381-2BQ07-5AV0	WinCC V7.5 SP2 亚洲版基本系统：开发+运行版 支持65536个外部变量 (RC 65536)
6AV2123-2DB03-0A X0	新一代精简面板KTP400，按键+触摸操作，4寸 6.5万色显示，集成Profinet接口，WinCC Basic V13/Step 7 V13或更高版本组态
6AV2123-2GA03-0A X0	新一代精简面板KTP700，按键+触摸操作，7寸 6.5万色显示，集成Profibus DP接口，WinCC Basic V13/Step 7 V13或更高版本组态
6AV2123-2GB03-0A X0	新一代精简面板KTP700，按键+触摸操作，7寸 6.5万色显示，集成Profinet接口，WinCC Basic V13/Step 7 V13或更高版本组态
6AV2123-2JB03-0AX 0	新一代精简面板KTP900，按键+触摸操作，9寸 6.5万色显示，集成Profinet接口，WinCC Basic V13/Step 7 V13或更高版本组态
6AV2123-2MA03-0A X0	新一代精简面板KTP1200，按键+触摸操作，12寸 6.5万色显示，集成Profibus DP接口，WinCC Basic V13/Step 7 V13或更高版本组态
6AV2123-2MB03-0A X0	新一代精简面板KTP1200，按键+触摸操作，12寸 6.5万色显示，集成Profinet接口，WinCC Basic V13/Step 7 V13或更高版本组态
6AV6647-0AH11-3A X0	KP300 PN 精简面板 3.6 寸，单色，10 个功能键 / 10 个系统键，以太网接口