

批发珍珠岩憎水剂 42

产品名称	批发珍珠岩憎水剂 42
公司名称	江西省新余远大防水保温有机硅有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:批发供应珍珠岩憎水剂 固含量:42
公司地址	中国 江西 新余市渝水区 江西省新余良山工业园远大有机硅有限公司
联系电话	86-0790-6443397 15180007880

产品详情

品牌	批发供应珍珠岩憎水剂	用途	混凝土用、砂浆用、石材用、木材用、陶瓷用、其他
固含量	42	保质期	三年
包装规格	100KG/200KG/250KG		

品名：珍珠岩保温板憎水剂

本产品是一种新型改性有机硅刚性立体防水材料,主要成分为硅树脂与建筑材料起化学反应，在结构材料表面及内部生成一层几个分子厚的不溶性的防水高分子化合物，即网状的硅树脂膜。这种树脂膜具有防水、防渗、防潮、阻锈、抗老化、抗污染等优点，因而可广泛用于水泥砂浆、石膏、珍珠岩、钢筋混凝土、防水涂料等领域中。

一、主要性能特点

- 1.本品是一种无色或淡黄色的浓液；
- 2.无毒、无刺激性气味，不燃、不爆，可与水混溶，对环境无污染，完全符合健康环保要求；
- 3.防水性能优异，且有优良的耐候性以及耐久性；
- 4.抗渗性强，较一般材料可提高四倍，
- 5.耐磨性能优越，使用寿命可提高6倍以上；

6.具有钝化作用，对钢筋无锈蚀；防水防渗溶液的配制：憎水剂（浓缩液）：水=1：8-10（重量比，搅拌均匀即可）

二、使用限制

- 1.不宜用于结构中有大量水溶盐的基底上，避免与高浓度的盐接触；
- 2.不宜用于高酸环境的场所。
- 3.本品最佳施工温度为10 --35

三、注意事项

- 1.本品属碱性水溶液，避免与皮肤、眼睛、口腔接触。一旦溅在皮肤上应立即用水清洗；若溅入眼睛，立即用水清洗不少与15分钟，并及时送医院检查（勿用药水擦拭）
- 2.在施涂24小时内应避免雨淋，冲洗或其它水源介入。
- 3.本品经水稀释后，最好当天用完，不可将剩余溶液乱倒。
- 4.本品不用时，应密封保存，存放于阴凉、干燥处。

四、包装、运输及贮存

- 1.本品用塑料桶包装、规格有200l、25l
- 2.本品按非危险运输，密封贮存阴凉干燥处，保质期为三年。