

-150度低温水浴机组使用相关知识

产品名称	-150度低温水浴机组使用相关知识
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:LJ-6W 温度范围:-45 ° C~ -10 ° C 厂家:无锡冠亚恒温制冷公司
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

-150度低温水浴机组是专对新能源行业动力电池测试而开发的一套集温度、流量、远程监控、数据采集、程序控制等功能于一体的设备。

- 1、-150度低温水浴机组采用变频电机，可根据实验要求，适用于更宽的温度与压力的要求。泵过载保护作用是在当电机过载时电流变大，此时切断泵主电源。
- 2、-150度低温水浴机组主要应用有，热管理测试、电气性能测试、工况循环寿命测试、液冷板换高低温冲击测试、液冷系统匹配测试等。
- 3、-150度低温水浴机组的过滤器用于吹扫时的噪音过滤，和汽液过滤，根据客户使用的防冻液，一般不需要换滤芯。
- 4、-150度低温水浴机组现场电源电压和频率与铭牌上说明的一致。
- 5、-150度低温水浴机组设备管路接口统一采用下进上出的原则。回、出液口下进上出，出液口提供经过控制的导热介质，回液口回收导热介质。水冷设备进、出冷却水采用下进上出，进出冷却水应当足量且温度适宜。

6、-150度低温水浴机组整个管路采用全密闭式循环，高温时不会大量挥发，低温时不会吸收水份，系统中有膨胀罐，

7、在制冷加热过程中导热介质热胀冷缩，膨胀罐自动吸收和填充循环管路中的导热介质。

8、-150度低温水浴机组的三色灯意为反馈整个设备的运行状态，红色为报警指示状态，绿色为正常运行状态，黄色为待机状态，蜂鸣器为报警声响。

9、-150度低温水浴机组在控制温度的同时，还可以选择对流量或者压力进行控制，能够有效测试电池包的环境适应性，提升整车的可靠性，保障车辆在多种复杂环境下的良好运行。