

# 西门子一级代理商/南京

产品名称	西门子一级代理商/南京
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

## 产品详情

SIEMENS浔之漫智控技术（上海）有限公司

本公司西门子自动化产品，，价格优势

西门子PLC,西门子触摸屏，西门子数控系统，西门子软启动，西门子以太网

西门子电机，西门子变频器，西门子直流调速器，西门子电线电缆

我公司大量现货供应，价格优势，品质保证

### SIPLUS SM 336 F ??????? - ?????

#### 概述

用于故障安全 SIPLUS S7 系统的模拟量输入

可在带有 IM 153-2 HF 的 ET 200M 分布式 I/O 设备中使用，也可通过 SIPLUS S7-31xF-2 DP 集中使用

SM 336 的特性；F-AI 6 x 0/4 ... 20 mA HART：

通道和背板总线之间具有 6 点浮地模拟量输入

输入范围：0 mA 至 20 mA，4 mA 至 20 mA

通过模块为 2 线制或 4 线制变送器进行防短路供电

可使用外部编码器电源

适合在安全模式下使用

HART 通信

使用 HW Config 进行固件更新

标识数据

温度范围  $-25 \dots +70 \text{ }^{\circ}\text{C}$  ; (  $+70 \text{ }^{\circ}\text{C}$  , 确保以通过模块的小空气流速  $0.3 \text{ m/s}$  实现强制对流 ) 。如果在维护期间或通过自动诊断功能发现违反了允许指定参数 , 则必须由制造上对模块进行验证试验。若不采用此措施 , 温度范围为  $-25 \dots 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$

注 :

SIPLUS extreme 产品基于 SIMATIC 标准产品。此处的内容摘自相关的标准产品。增加了与 SIPLUS extreme 相关的信息。

应用

这些模块以集中形式被用于 SIMATIC S7-31xF-2 DP , 或与 SIMATIC IM151-7 F-CPU、S7-31xF-2 DP、S7-416F-2 和 S7-400F/FH 一起在 ET 200M 分布式 I/O 设备中使用。

0 - 20 mA 和 4 - 20 mA 电流变送器 ( 也包括 HART ) 可作为编码器连接。

设计

用于电压测量的6点输入。

紧凑型设计 :

组故障显示(SF)

安全模式显示 (SAFE)

通道相关故障显示 (Fn)

HART 状态显示 (Hn)

用于 20 针前连接器的插头选件 , 位于前门后面。

前面上具有标签区域。

容易装配组装方式其他 ET 200M I/O 模块相同。

通过 20 针前连接器进行用户友好的接线。

## 功能

模拟量输入模块将来自过程的模拟量信号转换为可由故障安全 SIMATIC S7 CPU 进行内部处理的数字量信号。

安全运行所需安全功能集成在模板中。

具有下列功能：

分辨率 15 位 + 符号。

量程：

0 至 20 mA 或

4 至 20 mA 或

4 ~ 20 mA (HART)

中断能力;模块将诊断中断发送到控制器的 CPU。

诊断;模块将综合诊断信息发送到 CPU。

6ES7313-6CG04-4AB2	SIMATIC S7-300 CPU组包含：S7-300 CPU 313C-2 DP(6ES7313-6CG04-0AB0),1X 前连接器(6ES7392-1BM01-0AA0)带有弹簧触点,40针
6ES7314-1AG14-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314 CPU 带有MPI接口,集成24V DC 电源, 128 KB工作存储区,必须有MMC卡
6ES7314-6BH04-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 PTP 型 CPU 带有MPI,24数字量输入 /16数字量输出,4模拟量输入,2模拟量输出,1T100,4个高速计数器 (60 KHZ),集成接口 RS485,集成24V DC 电源,192 KB工作存储区,前连接器(2 X 40针)需要MMC卡
6ES7314-6CH04-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 DP紧凑型CPU带有MPI,24 数字量输入/16 数字量输出, 4模拟量输入, 2模拟量输出, 1 PT100,4个高速计数器(60 KHZ),集成 DP 接口,集成24V DC 电源,192 KB工作存储区,前连接器 (2 X 40针) 需要MMC卡
6ES7314-6CH04-4AB1	SIMATIC S7-300 CPU组包含:S7-300 CPU 314C-2 DP(6ES7314-6CH04-0AB0),2X 前连接器(6ES7392-1AM00-0AA0)带有螺钉触点, 40针
6ES7314-6CH04-4AB2	SIMATIC S7-300 CPU 组包含:S7-300 CPU 314C-2 DP(6ES7314-6CH04-0AB0),2X 前连接器(6ES7392-1BM01-0AA0)带有弹簧触点, 40针
6ES7314-6EH04-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314C-2PN/DP 紧凑型CPU带有192 KB工作存储区, 24 数字量输入/16 数字量输出, 4模拟量输入, 2模拟量输出, 1 PT100, 4 快速计数器 (60 KHZ), 1. 接口 MPI/DP 12MBIT/S, 2. 接口以太网 PROFINET, 含 2个 PORT SWITCH, 集成 24V DC 电源, FRONT C
6ES7314-6EH04-4AB1	SIMATIC S7-300 CPU 组包含:S7-300 CPU314C-2PN/DP(6ES7314-6EH04-0AB0),2X 前连接器(6ES7392-1AM00-0AA0)带有螺钉触点, 40针