

丹尼逊DENISON轴向柱塞泵油液清洁度

产品名称	丹尼逊DENISON轴向柱塞泵油液清洁度
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

丹尼逊DENISON轴向柱塞式液压泵 - 厦门爱特斯机电有限公司

温度 维护 油液清洁度

油液的温度范围由所使用的油液的粘度特性决定，但由于高温会降低密封件的性能和缩短油液的使用寿命，且易造成危险，因此，在壳体泄油口处的油液温度应不高于82 ° C(180)。

本系列液压泵具有自润滑功能，所需的维护仅是防护性的，只要经常更换液压系统的滤芯以保持系统工作液清洁即可;系统的所有管件和螺钉应保持固紧;液压泵不可在压力或转速超出推荐范围的状态下工作。

如果液压泵运行异常，可拆卸检查，但拆检前应先查阅排故表。检修工作可按分解

修复或更换故障零部件、再装配的流程进行，请参阅《技术服务手册》的有关检修和排故的内容。

在投入运行前和持续运行过程中，应使用滤油器清洁工作油液，保持油液的固体颗粒污染度不高于ISO 17/14，约相应于 NAS1638 的8级(对于不大于 15um的颗粒为9 级)。通常，使用过滤精度为 10um 的滤器可使油液清洁度满足这样的要求。良好的油液清洁度能有效地延长液压元件的使用寿命。不同的应用工况，污染物的侵入和产生的情况有所不同，因此，应对实际工况的污染情况作具体的分析，从而确定相应的过滤方法以满足保持油液清洁度的要求。