

山西双层油罐施工 山西双层油罐 汾阳市通益金属结构

产品名称	山西双层油罐施工 山西双层油罐 汾阳市通益金属结构
公司名称	汾阳市通益金属结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省汾阳市汾介路西口500米路北
联系电话	13835855667

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：汾阳市通益金属结构有限公司

本公司主营山西油罐、太原双层油罐、晋中SF双层油罐、山西双层罐、太原防爆油罐、晋中储油罐、山西化工储罐、太原加油站双层油罐、晋中地理式储油罐、山西化工储罐等。

以下内容由本公司为您提供，山西双层油罐工程，今天我们来分享如何检测双层地埋油罐是否防漏，希望对大家有所帮助：

山西双层油罐对于焊缝的检查可以使用煤油，因为煤油渗透力极强，在双层地埋油罐罐壁上的焊缝涂上煤油进行严密性检查。除去脏物，涂上乳液，干燥后在另一侧焊缝上喷涂煤油，如果煤油喷涂12时后，涂白色焊缝的表面没有斑点，焊缝就是符合要求。

对于双层地埋油罐底板焊缝检测，可以在真空试漏法严密性检测底板时，在焊缝涂肥皂水，盖真空盒进行观察。对于罐底的检测，可以使用漏磁扫描技术检测双层地埋油罐底板的腐蚀状况。当油罐底板有缺陷时，磁场分布就会发生变化，传感器就可以检测到。但是使用漏磁扫描技术检测会遗漏掉一些区域，不能对罐底进行检测。

检测时如果油罐底没有杂物、干燥，也可以把氦气注入油罐底板，检测罐底泄漏点。

上述内容仅供参考，详情请咨询我们，更多内容欢迎致电！

本公司主营山西油罐、晋中双层油罐、山西SF双层油罐、太原双层罐、晋中防爆油罐、山西储油罐、太原化工储罐、晋中加油站双层油罐、山西埋地式储油罐、太原化工储罐等。

本公司跟您一起分享双层油罐的保养方法：

- 1、储罐内加热系统或热油喷洒系统及机械搅拌器应保持完好。
- 2、油罐清罐时，要对罐内防腐情况进行检查和维护。
- 3、气温较低的做法是根据当地气温选用相适应的机油。山西双层油罐在有条件的地方，把车辆停放在有保温设施的车库内。春季用喷灯烘烤油底，不但会使机油中的添加剂发生化学变化。失去原有的性能，而且还会使机油胶结、油底变形。容易引起火灾。
- 4、清除方法是超声波清除法和喷核清除法，但用得少、简单的方法是物理清除法和化学清除法。
- 5、油罐的维护保养应按油罐维护保养规程进行，油罐的维护保养分为：年保养、季保养、月保养。
- 6、油罐附件必须保持完好，定期检查、保养，并做好记录。
- 7、罐体应清洁，罐顶无积水、油污和杂物。油罐保温层保持完好，防护层无破损。
- 8、人孔每月检查一次，量油孔每次使用前应进行检查，使用完盖好。
- 9、油罐呼吸阀、液压安全阀、阻火器每月检查一次，冬季每周检查一次。呼吸阀灵活好用。液压阀的油位符合要求，油质合格。阻火器防火网完好。
- 10、防雷防静电装置每年春秋各检查一次，且接地电阻不大于10Ω。

公司主要销售油罐，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

本公司主营山西油罐、晋中双层油罐、山西SF双层油罐、太原双层罐、晋中防爆油罐、山西储油罐、太原化工储罐、晋中加油站双层油罐、山西埋地式储油罐、太原化工储罐等。

本公司跟您一起分享 双层储油罐顶板检修技术：

- 1、油罐顶板的检修，一般可在对顶板进行脱漆处理后，采用玻璃布和环氧树脂交叉涂敷的方法检修，山西双层油罐，在其表面涂用银粉和环氧树脂配制的防静电涂层。

2、油罐顶板更换时，山西双层油罐施工，大都需将顶部1-2层壁板同时更换。一般采用罐顶整体预制再组装的施工方法。

3、新油罐罐壁的组装一般应用槽钢或角钢制作胀圈以保证罐体的圆度。油罐罐体采用搭接【35mm】施工。

4、油罐顶板更换时，宜在油罐内设临时中心柱伞架，组装焊完后拆除。

5、油罐桁架的检修，应临时增设支柱。

公司主要销售油罐，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

山西双层油罐施工-山西双层油罐-汾阳市通益金属结构由汾阳市通益金属结构有限公司提供。汾阳市通益金属结构有限公司位于山西省汾阳市汾介路西口500米路北。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前通益金属在停车场、加油站设备中享有良好的声誉。通益金属取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。通益金属全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。