

# 南京鑫科通风为您服务 消防风管生产厂家 南京建邺区消防风管

产品名称	南京鑫科通风为您服务 消防风管生产厂家 南京建邺区消防风管
公司名称	南京鑫科通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区禄口街道马甫社区马甫村厂房(江宁开发区)
联系电话	18951638188 18951638188

## 产品详情

镀锌风管的设置方法，南京建邺区消防风管，镀锌风管在运用周期内，外面的镀锌层氧化生成白锈，在进一步就会与湿润空气中的杂质发作反响生成黑斑，在用的时间久一点镀锌层就会腐蚀，里边的钢芯在失掉防腐的作用后就会生成红锈，一旦开始腐蚀，就会损坏镀锌风管运用寿命。

镀锌风管加工前应选用清洗液去除板材外表油污及积尘，清洗液应选用对板材外表无危害、干燥后不发生粉尘，且对人体无危害的中性清洁剂。通风管道制作完毕应运用清洗液清洗，清洗后经白绸布擦拭检查达到要求后，酚醛板，应及时封口。五颜六色涂层钢板风管的内壁应润滑;板材加工时不得损坏涂层，被损坏的部位应涂环氧树脂。

镀锌风管及部件穿墙、屋面时，应设置防雨罩，穿出屋面的风管超过1.5m时应拉索，拉索应镀锌或用钢丝绳，消防风管制作，拉索不得固定在风管法兰上，消防风管生产厂家，严禁拉在避雷针或避雷网上。柔性短管的安装应松紧适度，不得扭曲，可伸缩性的金属或非金属软风管的长度不宜超过2m，并不得有死弯及塌凹。

作业地点应有安放施工机具和材料堆放场地，设施和电源应有可靠的安全防护装置。作业场地道路应畅通。必须有能满足消防要求的各种器械及设施;加工设备布置在建筑物内时，应考虑建筑物楼板、梁的承载能力，必要时应采取相应措施。

风管加固的措施有以下几点：

- 1，风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢、扁钢、加固和管内支撑等形式。
- 2，楞筋和楞线的加固，排列应规则，间隔应均匀，板面不应有明显的变形。

3, 消防风管制作厂家, 角钢, 加固筋的加固, 应排列整齐、均匀对称、其高度应小于或等于风管的法兰宽度。

4, 角钢、加固筋与风管的铆接应牢固、间距应均匀, 不应大于220mm。

5, 两相交处应连接为一体。管内支撑与风管的固定应牢固, 各支撑点之间或与风管的边沿或法兰的间距应均匀, 不应大于950mm。

6, 中压和高压系统风管的管段, 其长度大于1250mm时, 还应有加有加固框补强, 高压系统金属风管的单咬中缝, 还应有防止咬中胀裂的加固或补强措施。

南京鑫科通风为您服务-消防风管生产厂家-南京建邺区消防风管由南京鑫科通风设备有限公司提供。行路致远, 砥砺前行。南京鑫科通风设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴, 更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业, 与您一起飞跃, 共同成功!