

T6D液压泵T6C油泵T6E双联T6CC/T6ED/T6ECT6DC丹尼逊DENISON

产品名称	T6D液压泵T6C油泵T6E双联T6CC/T6ED/T6ECT6DC丹尼逊DENISON
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

油液的温度范围由所使用的油液的粘度特性决定，但由于高温会降低密封件的性能和缩短油液的使用寿命，且易造成危险，因此，在壳体泄油口处的油液温度应不高于82 ° C(180)。

本系列液压泵具有自润滑功能，所需的维护仅是防护性的，只要经常更换液压系统的滤芯以保持系统工作液清洁即可;系统的所有管件和螺钉应保持固紧;液压泵不可在压力或转速超出推荐范围的状态下工作。

冷启动时的高粘度- 1600 cSt(7500 SUS)，此时应为低压、小流量工况，

可能时，应低转速启动;

高粘度，全功率工况 - 160cSt(750SUS);佳粘度，使用寿命长 - 30 cSt(140 SUS);

低粘度，全功率工况-10 cSt(60 SUS):

粘度指数 - 低 90 VI.,较高的油液粘度指数可扩大工作温度范围，

但可能会缩短油液的使用寿命。