

30/36*1.5/2.5铲运机凯夫拉卷筒电缆柔性

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 30/36*1.5/2.5铲运机凯夫拉卷筒电缆柔性 |
| 公司名称 | 上海柔胜电线电缆有限公司 |
| 价格 | 55.00/米 |
| 规格参数 | 抗拉:定制 护套:双层 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉柘公路2591号3号车间 |
| 联系电话 | 18717874019 |

产品详情

【卷筒电缆】基本说明

动力传输及控制电缆，广泛应用于大型塔吊、建筑用露天升降梯等垂直工作的升降装置。抗电子干扰—聚氨酯电缆整体镀锡铜丝编织密度85%以上，有效的抵抗了外部高频电磁干扰；特性：柔性高耐磨、强度抗拉、抗扭转、防浅水耐油（可生产防水、耐酸碱腐蚀型铲运机卷筒电缆），耐候性能优异、抗老化……【卷筒电缆】参数规格 导体：多股精绞无氧铜丝，符合VDE0295 CLASS 5标准 绝缘：特殊柔性橡胶 颜色：多彩颜色数字表示, 参照JISC3306标准。

（如需带有黄绿接地线请说明）内衬层：特殊无方布包裹缓冲. 加强：钢丝/凯夫拉/棉绳 护套：聚氨酯 额定电压 300/500 V 测试电压 2500 V 使用温度范围 固定安装: -50 ° C to +90 ° C 移动安装: -40 ° C to +90 ° C 弯曲半径：15倍电缆外径 卷筒电缆，可以经受长时间卷绕拖拽运动，具有极其优异的抗张力特性，绝缘耐压、卷绕耐压、耐磨特性等。特制芳纶编织层的额外增加，更具抗拉抗扭特性，在卷筒卷绕过程中能抵抗拉力对电缆产生的损坏以及扭转力产生螺旋造成内部结构伤害。使用方便—芯线绝缘颜色可依据客户要求订制；