

# 12/16/18\*1.5/2.5抓斗机凯夫拉卷筒电缆耐磨

产品名称	12/16/18*1.5/2.5抓斗机凯夫拉卷筒电缆耐磨
公司名称	上海柔胜电线电缆有限公司
价格	55.00/米
规格参数	抗拉:定制 护套:双层
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路2591号3号车间
联系电话	18717874019

## 产品详情

### 【卷筒电缆】基本说明

动力传输及控制电缆，广泛应用于大型塔吊、建筑用露天升降梯等垂直工作的升降装置。高柔性—聚氨酯电缆采用多股精绞无氧铜丝做导体保证了线身的柔软性；特性：柔性高耐磨、强度抗拉、抗扭转、防浅水耐油（可生产防水、耐酸碱腐蚀型铲运机卷筒电缆），耐候性能优异、抗老化……

【卷筒电缆】参数规格 导体：多股精绞无氧铜丝，符合VDE0295 CLASS 5标准 绝缘：特殊柔性橡胶 颜色：多彩颜色数字表示，参照JISC3306标准。（如需带有黄绿接地线请说明）

内衬层：特殊无方布包裹缓冲. 加强：钢丝/凯夫拉/棉绳 护套：聚氨酯 额定电压 300/500 V 测试电压 2500 V 使用温度范围 固定安装: -50 ° C to +90 ° C 移动安装: -40 ° C to +90 ° C 弯曲半径：15倍电缆外径 高柔性—聚氨酯电缆采用多股精绞无氧铜丝做导体保证了线身的柔软性；耐弯曲—优化成缆节距+特殊结构设计+精心选材，适用于高频弯曲场合不断芯；