

金刚砂耐磨地坪

产品名称	金刚砂耐磨地坪
公司名称	扬州市麦奇建筑工程有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	平整度:优 基层强度:强 耐酸碱性:35%，168小时无变化
公司地址	扬州市江都区仙女镇东郊居委会振兴路A幢102号
联系电话	13092045885

产品详情

平整度	优	基层强度	强
耐酸碱性	35%，168小时无变化	耐磨性	好
耐冲压性	50	铅笔硬度	2H

一、产品型号：mq-920

金属材料：ii类

二、产品性能：

水泥基耐磨地坪材料具有耐磨、致密、不起尘、高强度、着色性能好。

三、产品优点：

表面能承受重特大荷载和特别繁忙的交通，提高混凝土地面的耐磨性和强度，具有高密度、易清洗、抗渗透、不起沙，工作环境无粉尘。

材料整体颜色和它的性能避免了其它材料周期性带来的人力及物力消耗。

颜色多样化，用于改善不同的工作环境。

地坪施工时间快，混凝土浇灌后24小时完工。

四、产品选色：

不同的环境可以选择不同的颜色，常用的颜色有：水泥色、灰色、红色、黄色、绿色。也可根据客户要求选色。

五、产品用途：

适用于耐磨表层的工业厂房、维修车间、各种仓库、地下停车场、学校、医院、展览馆等建筑场所。

六、外组料组成与用量：

由特质高标号水泥，特殊矿物质、矿物颜料，特种添加剂组成。材料标准用量4--5kg,也可根据客户要求适当调整。

七、施工要求 基层 建议基层混凝土标号不低于c20,以保证混凝土基层跟水泥基耐磨地坪材料的充分结合，控制好混凝土面层平整度。水灰比要低于0.55，混凝土塌落度在75-100。

面层混凝土施工完后3-6小时即可施作，将规定用量的2/3水泥基耐磨地坪材料均匀撒布在初凝阶段的混凝土表面，待水泥基耐磨地坪材料吸收一定水分湿润后，开始机械施作，边角用手工抹平，待水泥基耐磨地坪材料，初凝至一定阶段，铺撒1/3剩余材料机械抹平后视表层凝固情况进行收光，直至表面平整光滑。

八、地坪养护及要求

表面施工完成后10-24小时（以天气而定）涂专用养护剂。

成品完成后7个工作日内不准行车使用。

成品完成后15个工作日内不准重车类行车使用。

九、包装与外观

包装：25kg/袋（内外防潮编织袋）粉状有固体颗粒。

联系人：李经理

电话：13236169155