

24/25*1.5/2.5盾构机PUR卷筒电缆防水

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 24/25*1.5/2.5盾构机PUR卷筒电缆防水 |
| 公司名称 | 上海柔胜电线电缆有限公司 |
| 价格 | 55.00/米 |
| 规格参数 | 抗拉:定制 护套:双层 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉柘公路2591号3号车间 |
| 联系电话 | 18717874019 |

产品详情

【卷筒电缆】基本说明

动力传输及控制电缆，广泛应用于大型塔吊、建筑用露天升降梯等垂直工作的升降装置。高柔性—聚氨酯电缆采用多股精绞无氧铜丝做导体保证了线身的柔软性；特性：柔性高耐磨、强度抗拉、抗扭转、防浅水耐油（可生产防水、耐酸碱腐蚀型铲运机卷筒电缆），耐候性能优异、抗老化……

【卷筒电缆】参数规格 导体：多股精绞无氧铜丝，符合VDE0295 CLASS 5标准 绝缘：特殊柔性橡胶 颜色：多彩颜色数字表示，参照JISC3306标准。（如需带有黄绿接地线请说明）

内衬层：特殊无方布包裹缓冲.加强：钢丝/凯夫拉/棉绳 护套：聚氨酯 额定电压 300/500 V 测试电压 2500 V 使用温度范围 固定安装: -50 ° C to +90 ° C 移动安装: -40 ° C to +90 ° C 弯曲半径：15倍电缆外径 使用方便—芯线绝缘颜色可依据客户要求订制；持续改进的电缆设计和进口材料的使用大大提高了电缆的耐用性，先进的制造设备保证了电缆的制造工艺。