

揭东实木复合地板耐火性能检测机构

产品名称	揭东实木复合地板耐火性能检测机构
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部
价格	150.00/个
规格参数	检测参数:燃烧性能检测中心 检测范围:建筑材料 公司名称:佛山华谨
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

产品详情

揭东实木复合地板耐火性能检测机构 建筑材料（燃烧性能试验/燃烧等级）检测范围 岩棉板，玻璃棉，声屏障中隔音棉，耐火石膏板、防静电地板（各站房的配电场所）、地砖、天花板，防水板，泡沫保温板、挤塑板，橡塑保温板，透明耐力板，硬质聚氨酯泡沫塑料板，阻燃胶合板，彩钢板、聚苯板、木材、保温板、玻璃、pcb材料、阻燃板、防火岩棉、亚克力板、塑胶板、pcb板、地坪漆、发泡板等
装修材料（燃烧性能试验/燃烧等级）检测范围 土工布，地毯，防静电地板，瓷砖、大理石、实木复合地板、强化地板、饰面木质地板、硬PVC塑料地板、氯丁橡胶地板、半硬质PVC塑料地板、PVC卷材地板
海绵、橡胶地板、硅酸钙板、木制品、pc材料、塑胶、装饰材料、无机涂料、人造革、竹木地板、墙板、皮革等。按照目前的国家标准或特殊规定（采购商制定）进行一系列的试验，测试下述参数，以评定材料的阻燃性：1、点燃性和可燃性，即被引燃的难易程度；
2、火焰传播速度，即火焰沿材料表面的蔓延速度；3、耐火性，即火穿透材料构件的速度；
4、释放速度（HRR），即材料燃烧时放出的热量和放出的速度；5、自熄的难易程度；
6、生烟性，包括生烟量，烟的释放速度及烟的组成；
燃烧性能分级 不同阻燃测试标准，有不同评判项目，不同测试条件，不同试样尺寸，不同引燃源，不同火源角度和位置，不同作用时间等，因此测试结果会有很大差别，不同标准间没有横向可比性，即使为等同引用标准，也要实际考量测试环境是否变化，操作人员是否妆业，测试样品是否一致等因素。揭东实木复合地板耐火性能检测机构 华谨检测有良好的内部机制，优良的工作环境以及良好的激励机制，由一批高素质、高水平、率的人才组成，拥有完善的技术研发力量、专业的实验设备和成熟的售后服务团队。在检验检测领域有着丰富经验，拥有许多种检测手段，覆盖金属材料、有机分析，无机分析，仪器分析等检测手段。熟悉现行的GB/ISO/JIS/STMA/EN/DIN/BS/GOST等先进的技术标准，掌握着新的检测方法

[废气风管检测口 从化市废气检测报告办理](#)