

沈阳不锈钢保温门 楼宇单元入户 常闭式 保温隔热 多场景使用

产品名称	沈阳不锈钢保温门 楼宇单元入户 常闭式 保温隔热 多场景使用
公司名称	沈阳华视讯科技有限公司
价格	7100.00/件
规格参数	是否进口:否 适用范围:公共场合 安装方式:预埋式
公司地址	沈阳市沈河区宏锦大厦5楼
联系电话	13516097192

产品详情

钢质保温门作为家庭防火的一关作用尤为重要，可是当你买到劣质钢质保温门时，保温门不再防火，你该怎么办？

按照规定，钢、木质保温门按耐火极限可分为甲级、乙级、丙级三类，耐火极限要求分别为72分钟、54分钟和36分钟，而且用于制作钢质保温门的需进行干燥及阻燃处理，其中所用的五金配件也必须是防火五金配件。

选购优质钢质保温门有三大招，一招是查外观，优质钢质保温门焊接牢固，焊点分布均匀；外表面喷涂平整光滑；在规定的应有位置应有产品标志、质量检验合格标志和质量认证(认可)合格标志。而合格的钢质保温门外观应完整，无破损，表面净光，无刨痕、毛刺和锤印；割角、拼缝应严实平整；在规定的应有位置应有产品标志、质量检验合格标志和质量认证(认可)合格标志。

第二招是对数字，合格产品的外形尺寸应小于等于样品描述中的外形尺寸，门扇厚度应大于等于样品描述中的门扇厚度，门框侧壁宽度应大于等于样品描述中的门框侧壁宽度，防火玻璃外形尺寸应小于等于样品描述中的防火玻璃外形尺寸，防火玻璃厚度应大于等于样品描述中的防火玻璃厚度。

第三招是看封条，合格的钢质保温门应设置防火密封条，该密封条应平直、无拱起，并有检测机构出具的合格检测报告。