

快速门 快速卷帘门 沈阳软质PVC保温门 防潮防尘 隔音保温

产品名称	快速门 快速卷帘门 沈阳软质PVC保温门 防潮防尘 隔音保温
公司名称	沈阳华视讯科技有限公司
价格	5300.00/件
规格参数	是否进口:否 适用范围:公共场合 安装方式:预埋式
公司地址	沈阳市沈河区宏锦大厦5楼
联系电话	13516097192

产品详情

保温门门扇与门框的配合活动间隙应符合下列规定：

- 1)门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。
 - 2)门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。
 - 3)门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm。
 - 4)双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm。
 - 5)门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm。
 - 6)门扇与门框贴合面间隙、门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙，均不应大于3mm。
- 11、保温门安装完成后，其门扇应启闭灵活，并应无反弹、翘角、卡阻和关闭不严现象。
- 12、除特殊情况外，保温门门扇的开启力不应大于80N。