

# 沈阳学校保温门 带视窗上亮窗钢制教室门 保温隔音好 可定制

产品名称	沈阳学校保温门 带视窗上亮窗钢制教室门 保温隔音好 可定制
公司名称	沈阳华视讯科技有限公司
价格	6400.00/件
规格参数	是否进口:否 适用范围:公共场合 安装方式:预埋式
公司地址	沈阳市沈河区宏锦大厦5楼
联系电话	13516097192

## 产品详情

### (1).门扇对疏散宽度的影响

保温门一般都设在疏散路径上(如楼梯间、前室、走道等),建筑平面细部设计时稍不注意就可能造成门扇开启后遮挡疏散路径、减少其有效宽度,违反人员疏散的基本要求。在疏散路径转折处和高层住宅中这种现象尤为突出,应引起重视、加以避免。

### (2).通向相邻分区的疏散口问题

在一定条件下,当设有通向相邻防火分区的甲级保温门时,高层建筑中允许每个分区只设一个安全出口。应当注意的是,由于保温门只能单向开启,如果相邻的两个分区都只有一个安全出口,则应当在防火墙上分设两樘保温门并分别向两侧开启,才能满足两个分区间互相疏散的需要。

### (3).启闭方式的选择

常采用的是常闭保温门,它的门扇一直处于闭合状态,人员通过时手动打开,通过后门扇自行关闭;若安装推门五金件就更利于加快疏散速度。但是,设于公共通道的常闭保温门存在着平时使用时影响通风采光、遮挡视线、通行不便的缺点,如管理不善,其闭门器和启闭五金件常常被毁坏、失灵,造成安全隐患。近年出现的常开保温门恰好解决了上述问题,平时它的门扇被定门器固定在开启位置,火灾时定门器自动释放,恢复与常闭保温门相同的功能。