

氯磺化聚乙烯面漆厂家可调色定制各种颜色

产品名称	氯磺化聚乙烯面漆厂家可调色定制各种颜色
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 规格:24kg/组 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

氯磺化聚乙烯面漆厂家可调色定制各种颜色

颜色 各色

组成

由氯磺化乙烯橡胶为基础，加入合成树脂、颜料。填料、添加剂、有机溶剂等组成

性能

具有卓越的耐气候老化、耐盐雾性、优异的耐酸、碱、盐类腐蚀性，耐化工大气、耐水、耐油、耐热、抗寒等性能，优良的物理机械性能、柔韧性能、抗裂、耐磨、干燥快、可低温施工。

用途

可广泛应用于：遭受化工大气腐蚀的工业建筑、水泥墙面、钢结构、化工管线、槽罐、设备：酸、碱、盐贮罐外壁；尿素、硝铵造粒塔内外壁、车间贮库的墙壁、地坪；港口码头、水库、污水池、中和池等设施的防水；石油、炼油和化工系统建筑、设备、油罐、输油管线，油类槽车等表面作防腐面漆。

比重

约0.95 ~ 1.05

理论用量

约200克/平方米

湿膜厚度

约190微米

干膜厚度

约20 ~ 25微米

适用期

25℃ : 12小时

涂装方法

高压无气喷涂、手工刷涂、辊涂

稀释剂

氯磺化聚乙烯涂料稀释剂， < 5%

干燥时间

25℃ : 表干0.5小时，实干24小时，

涂装间隔

如前道配套环氧红丹防锈漆，则防锈漆表干后即涂本涂料；氯磺化涂料系列的地面漆间隔时间短24小时。

涂装道数

高压无气喷涂2道或手工涂刷、辊涂3道，干膜达50 ~ 70微米

前道配套

氯磺化聚乙烯云铁红防锈漆，环氧红丹防锈漆