

# 玻璃钢桥架 玻璃钢 攀枝花市

产品名称	玻璃钢桥架 玻璃钢 攀枝花市
公司名称	攀枝花市双阳玻璃钢成套制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:玻璃钢 产地:攀枝花市 功能:电缆桥架
公司地址	仁和区南山工业园区内
联系电话	0812-2328788 18982359966

## 产品详情

材质	玻璃钢	产地	攀枝花市
功能	电缆桥架	规格	各种
抗压强度	10KV	品牌	双阳
适用范围	小于10KV电压室内室外电力电缆		

### 性能特点:

电缆桥架广泛应用于炼油、化工、轻工、纺织、机械、冶金、电力、广播等行业10kv电压下室内；室外电力电缆控制电缆是现代工程建设的标志，是工程质量的保证，具有走向任意安装快捷，扩充方便等特点不仅使用电线电缆敷设标准化，系列化，通用化，也为工程设计，施工安装和生产自动化提供了新途径。

它具有重量轻、成本低、造型别具特色、安装方便、透气性好等特点。它适用于一般直径较大电缆敷设及潮湿、防腐、绝缘部位的使用。

桥架高度为50、100时每端各6只边接孔，高度为150、200时每端各12只边接孔。

支撑间距：支撑间距应小于等于载荷曲线允许载荷和支撑跨距。

### 性能特点

电缆桥架广泛应用于炼油、化工、轻工、纺织、机械、冶金、电力、广播等行业10kv电压下室内；室外电力电缆控制电缆是现代工程建设的标志，是工程质量的保证，具有走向任意安装快捷，扩充方便等特点不仅使用电线电缆敷设标准化，系列化，通用化，也为工程设计，施工安装和生产自动化提供了新途径。

它具有重量轻、成本低、造型别具特色、安装方便、透气性好等特点。它适用于一般直径较大电缆敷设及潮湿、防腐、绝缘部位的使用。

桥架高度为50、100时每端各6只边接孔，高度为150、200时每端各12只边接孔。

支撑间距：支撑间距应小于等于载荷曲线允许载荷和支撑跨距。