

# 粘结剂与密封剂-VOC测试-百检网

产品名称	粘结剂与密封剂-VOC测试-百检网
公司名称	上海百检检测
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13148180553 13148180553

## 产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检检测平台-汇聚近千家拥有CMA、CNAS、CAI等资质的权威第三方检测实验室，为你提供全方位的检测服务，出具具有法律效应的检测报告，我们的服务态度是：公正：保证检测工作不受来自各方面压力的影响，独立进行检测，出具公正的检测结果。科学：遵守国家有关法律、法规，依据检测标准、规范。准确：认真执行本公司作业程序，严格控制检测全过程。高效：在能力岗位和检测程序有效保障的情况下，及时给客户出具数据，保障客户的利益。改进：通过学习培训不断提高技术能力和管理水平，超越自我，赶超行业先进水平。

1 胶黏剂180°剥离强度试验方法 挠性材料对刚性材料 GB/T 2790-1995 180°剥离强度

2 胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 33372-2020 VOC

3 建筑胶粘剂试验方法 第1部分: 陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008 建筑胶粘剂性能

4 胶粘剂 拉伸剪切强度测定方法 (刚性材料对刚性材料) GB/T 7124-2008 拉伸剪切强度

- 5 建筑胶粘剂试验方法 第1部分: 陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008 5.3 拉伸粘结强度
- 6 建筑胶粘剂试验方法 第1部分: 陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008 5.1 晾置时间
- 7 建筑胶粘剂试验方法 第1部分: 陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008 5.2 滑移
- 8 多组分胶粘剂可操作时间的测定 GB/T 7123.1-2015 适用期
- 9 胶粘剂耐化学试剂性能的测定方法 金属与金属 耐化学试剂
- 10 胶粘剂 拉伸剪切强度测定方法 (刚性材料对刚性材料 拉伸剪切强度
- 11 建筑胶粘剂试验方法 第1部分: 陶瓷砖胶粘剂试验方法 建筑胶粘剂性能
- 12 胶黏剂180°剥离强度试验方法 挠性材料对刚性材料 180°剥离强度
- 13 胶粘剂压缩剪切强度试验方法 木材与木材 压缩剪切强度
- 14 木材胶粘剂及其树脂检验方法 木材工业用胶粘剂及其树脂