

复合阀门保温套

产品名称	复合阀门保温套
公司名称	廊坊封达密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	廊坊大城位敢工业园
联系电话	18631665456

产品详情

各类阀门保温套可拆卸化工厂保温衣用于非常广泛，共识对于表面形状特殊、复杂的阀门、设备，根据不同形状，不同温度，经过精心设计、测绘，通过特定工艺制作的各类阀门保温套可拆卸化工厂保温衣能显示其的优势。经测试计算，采用本产品后，通常可节约热能达各类阀门保温套可拆卸化工厂保温衣45%以上。短投资回收期仅为3个月左右。经过在各个领域后，目前本系统产品正大面积推广使用。新型可拆卸式阀门保温套是特地为阀门、异形机械设备和管道等设计生产的保温制品，它选用特殊材料制造，本身导热系数低，还具有防火阻燃等性能，不论是保温还是保冷，都是很好的选择。可拆卸阀门保温套它被拆下来后能够被寄存起来，年仍旧能使用，阀门保温作用也不会降落。阀门保温隔热套不只能够保温，降低温度流失，还有隔热作用，能够降低表面温度。在安装可拆卸保温套时，有如下几点注意事项：1. 安装保温套前要佩戴口罩及手套，必要时穿专门的防护服。2. 要检察阀门和管道保温是否符合安装条件，检察保温套外表是否完好。3. 复杂设备如果允许的话先根据安装图纸对保温套整体安装做个了解。4. 将保温套扣在被保温阀门设备上，粘贴好魔术贴，系好拉带，有绳子的需要将绳子系紧，完成安装。5. 安装产品时，要将产品置于干净平整的工作垫上，应避免拖拽，防止产品表面产生划痕。6. 再次拆装时，要有顺序的将拆下的保温套放在事先铺好的清洁垫上，注意保护产品编号清晰，以免安装时找不到对应位置。

复合阀门保温套保温效果好，可以适应-70 -1000 的需要。安装拆卸都方便，可长期反复使用，经济效益好。可以定制，使用柔性材料，适合多种异型结构，超大或狭小空间的安装。可以根据设备不同的化学环境选用材料，来适应耐酸碱、耐油、防水、气密、耐候等不同要求。可以降低能源消耗，改善设备外部环境，同步改善员工工作条件和相邻设备工作环境。可拆卸式阀门保温夹套性能参数：1、导热系数：0.035 W/M²K- 0.045 W/M²K ±0.005（常温下），2、耐高低温：耐高温1000-280 ，耐低温负70 ，3、阻燃性能：不燃（防火优级，GB8624-2006，德准DIN4102，A1级），4、密度：110-220Kg/m³，5、厚度：10-150MM，柔性可拆卸式保温套（保温衣）是基于国外的保温技术，结合实际应用研 实践中，经常遇到一些使用传统保温工艺施工很不方便、不经济的部位，例如，安装空间小、异型设备，当需对设备进行拆卸清洗、维修、更换时，经常要损坏原有的隔热结构，需要重新再做保温，有时就干脆不对该

部位采取隔热措 的更大浪费。

复合阀门保温套可以满足这些领域的应用需求。本产品可以很方便进行拆装操作，的经济效益，降低热损耗。对于表面形状特殊、复杂的高温设备、蒸汽管道及阀门，复合阀门保温套，经过精心设计、测绘，通过特定（保温衣）能显示其的优势。目前可拆卸式保温套系统产品正大面积使用。

可拆卸式保温套带来的好处1.减低电力能源成本费。2.开启按时维护。3.避免硬绝缘层的消耗和附加费用。4.增加机器设备和机械的使用期。5.改进办公场所安全性。复合阀门保温套套可以抗腐蚀、抗老化。阀门保温套的制作原料采用的是玻璃钢，这种原料具备耐腐蚀性的作用，因而一般在化工企业、石油等制造厂中应用全是一切正常的。并且这种原材料的商品还具备抗老化的作用，如果并不是在自然光映照的工作环境，就能够确保商品充裕长的使用期。复合阀门保温套具备保温隔热、维护双重作用。壳状阀门保温套具有一定的维护作用，把它安装在闸阀外部可以对内部零件造成维护。其他便于超过保温隔热实践活动作用，人们能够在阀门保温套内部填充一些隔热板，那般就可以对闸阀内部的机械能造成维护，防止出现机械能流失的情况了。复合阀门保温套的安装拆卸都可以很迅速。阀门保温套的产品造型设计采用的是可以开启的二块机壳，那般使用的那时候，人们能够立即把它扣在闸阀外部，拆卸的那时候全是快速地。

复合阀门保温套由廊坊封达密封材料有限公司提供。廊坊封达密封材料有限公司是一家从事“回转窑密封,密封材料,保温材料,防腐材料,化工材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“封达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使封达在密封件中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事回转窑炉密封，柔性回转窑密封，回转窑炉密封改造的厂家，欢迎来电咨询。