

阻燃波纹管厂 天津开泰机电规格齐全 吉林阻燃波纹管

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 阻燃波纹管厂 天津开泰机电规格齐全 吉林阻燃波纹管 |
| 公司名称 | 天津开泰机电有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市滨海新区塘沽新北路4668号- 创新创业园4号厂房 |
| 联系电话 | 13212117717 13212117717 |

产品详情

PA尼龙波纹管是一种以pa尼龙为原材料研制而成的

PA尼龙波纹管是一种以pa尼龙为原材料研制而成的PA线束穿线波纹管，柔韧性好，抗扭曲，弯曲性能好，可以承受较重的负载。耐酸，润滑油，冷却液等表面有光泽，耐摩擦。主要应用于机械制造，电气绝缘保护，照明设备，汽车制造，航空设备，地铁，火车，阻燃波纹管厂，自动化控制等行业。各种机械线路连接与绝缘，保护线束不受外力损坏并有很好的绝缘作用。线束插入尼龙波纹管中使得整个线路比较精致美观。

尼龙波纹管承载能力:可以承受脚踩的重压，不断裂

尼龙波纹管承载能力:可以承受脚踩的重压，不断裂，不变型，可以迅速恢复，并且本身无任何损伤

尼龙波纹管应用领域: 机械制造、电气绝缘保护、照明设备、汽车制造，航空设备，地铁，阻燃波纹管价格，火车、油田，轮船，自动化控制等行业的线束，电线保护；当强韧的保护用管；具有良好的柔软性、耐蚀性、耐温、耐磨损，抗拉性，抗UV紫外线；

尼龙波纹管特点: 柔韧性好，抗扭曲，弯曲性能好，可以承受较重的负载；耐酸、润滑油、冷却液等，表面有光泽，耐摩擦；方便安装；抗腐蚀性:抗酒精，脂肪，燃料，阻燃波纹管批发，无机油，弱酸碱类物质；

尼龙波纹管 感观检查

1.耐折:相当正常使用情况，在软管中部，往复曲折150次(±90)，尼龙波纹管不得有断裂和开缝现象。

2.耐热耐寒:在牙膏成品的50C耐热试验和-10C耐寒试验后，观察PA波纹管不应有损坏现象。

3.外观:要求挺直端正，图案印刷色泽鲜艳，吉林阻燃波纹管，颜色正确，文字线条清晰，无明显墨污，叠色误差±0.5毫米，一般套色误差+2毫米。

4.用灯光照射，检查管肩保护垫片和接头处及管身焊封处是否牢固。5.检查盖子的扭紧程度，防落，或在灌装时漏膏。

每个管子上，应印上生产厂的代号、生产线的编号、年(一般以公元纪年的个位数编，如1978年即编为8)天(以全年编)，生产班次，生产线的每道工序的生产工艺，操作条件，设备运转等情况应认真记录贮存，备查(美国制灌公司是采用微讯息电脑)。

阻燃波纹管厂-天津开泰机电规格齐全-吉林阻燃波纹管由天津开泰机电有限公司提供。天津开泰机电有限公司为客户提供“波纹管金属软管接头”等业务，公司拥有“开泰”等品牌，专注于金属线、管、板制造设备等行业。，在天津市滨海新区塘沽新北路4668号-创新创业园4号厂房的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：史经理。