

铁氟龙塑钢自粘焊布 sunteflon

产品名称	铁氟龙塑钢自粘焊布 sunteflon
公司名称	泰兴市华福电器配件有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:sunteflon 型号:7018 基材:玻纤布
公司地址	泰兴市虹桥镇广福村
联系电话	13305266622

产品详情

品牌	sunteflon	型号	7018
基材	玻纤布	胶系	硅胶
总厚度	0.13-0.25 (mm)	颜色	棕色、咖啡
产品认证	ROHS		

铁氟龙塑钢自粘焊布，铁氟龙玻璃纤维胶布可直接贴于各种大平面及规则曲面（如滚筒）上，操作简单。免去喷涂四氟材料需专用设备、特殊工艺及必须运输到专业喷涂厂加工等限制。产品长期使用耐温达260。铁氟龙塑钢自粘焊布具有以下几个特性:不粘性；耐高、低温性；耐腐蚀性；低摩擦、耐磨损性;抗湿性高绝缘性；目前常规产品厚度为0.13mm,0.18mm0.25mm三种，颜色棕色,黑色可以进行小规格高精度分切.铁氟龙塑钢自粘焊布主要应用于：电线电缆工业的绝缘包层，电氧工业的绝缘衬里，贮槽辊筒表面包层，导轨摩擦面衬里，还大量用于纺织、食品、药品、木材加工等部门作为绝缘高温材料，也应用于：彩印包装机、塑料编织拉丝机微波干燥、各种传送带及服装烫粘封压包装行业的各种制袋机，封口机的热压封口端面等方面。铁氟龙塑钢自粘焊布，是以浸渍聚四氟乙烯的玻璃布、聚四氟乙烯车削膜为基本材料制成的热封专业的带状抗沾材料。为能够适用于各热封器，在厚度、宽度上备有多种规格。铁氟龙塑钢自粘焊布主要用途：该产品广泛用于米袋、药袋、糕点袋、糖果袋，以及豆腐、液体容器的热封。还用于其它聚乙烯等塑料制包装用薄膜的热封。铁氟龙塑钢自粘焊布主要特长：1、耐热性能好，即使在过热的加热器上也能够安全使用。2、抗粘性好，熔化的包装薄膜的“渣屑”不会粘到加热器上。3、电绝缘性极佳。