

支座更换维修 贵阳桥梁支座更换垫石维修 施工队

产品名称	支座更换维修 贵阳桥梁支座更换垫石维修 施工队
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

2、橡胶支座开裂。产生橡胶支座开裂的原因很多，主要可分为两类：一是橡胶支座本身的问题。二是施工安装的问题。7、四氟滑板橡胶支座剪切变形，开裂。桥梁支座更换步骤搭设支架、施工平台：1、桥台支座更换利用桥台作为施工平台，对空间不够部位采取措施，以确保施工的an全实施。

以上就是小编跟大家分享的关于桥梁加固之前需要做的检测工作，希望能够帮助到大家，如果大家还想要了解更多关于桥梁加固的事项，欢迎大家随时我们。桥梁支座更换显得尤为重要。下面小编就跟大家分享下桥梁支座更换的相关内容。

顶升能够顺利将桥梁结构托起来，顶升中要保证顶升、桥梁结构安全，顶升高度除了要结构an全的允许限值，还要有足够的操作空间，保证支座能顺利拆卸和安装，zui后梁体要下落到顶升前的标高处，避免给连续梁桥造成附加内力。

2、设置护栏是为了an全考虑，因为工人在桥墩上安装桥梁支座，难免有此东西会掉到地上，设置护栏就是为了不让人误走入去，这样可以避免一些不必要的事件发生，起到an全作用。3、工具袋，在桥梁支座安装时所有的工具都这一个肩袋内，以防掉落造成an全事故，且员工不能靠抛掷进行传递工具，需要的工具应统一工具袋内，这样才可以达到an全施工的目的。

3选择和设置顶升设备3.1选择顶升千斤顶，根据梁体的自重和承受活载，配置一定数量的千斤顶，保证足够的顶推反力，一般保证1.5倍系数。根据顶升的高度选用足够行程的千斤顶。3.2千斤顶布设，按照设计方案在梁底纵轴线两侧对称布置千斤顶，布置时应考虑更换后支座所占位置和旧支座取出时的作业空间，并保证千斤顶放置的平整度。

介绍一下为什么要进行桥梁支座更换桥梁支座更换是zui近桥梁工程当中比较常见的一类，桥梁支座损坏后必须得进行支座更换榜shou设计原因。桥台、桥墩不均匀沉降、歪斜、水平变位;这些原因都会让桥梁支座出现损坏，这个时分为了确保桥梁的an全运用，有必要进行支座更换。