

# 无纺布用粘合剂

产品名称	无纺布用粘合剂
公司名称	上海微谱检测科技集团股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市杨浦区国伟路139弄2号110室
联系电话	4007007980 15370108296

## 产品详情

本公司只做化工技术服务（包含但不限于 配方分析、产品质检、材质检测、牌号分析，产品备案等），不生产不出售任何产品，具体检测流程、周期以及费用情况，请咨询工程师

有人认为，当两个物体接触良好时，即粘合剂充分湿于粘合界面，达到理想状态后，光是色散力的作用，就能产生很高的粘合强度。但是实际粘合强度与理论计算有很大不同。因为固体的力学强度不是分子特性，而是力学特性。其大小取决于材料的各个部分特性，而不是分子力的总和。计算值是保证两个理想平面密切接触，界面层的各分子间作用同时破坏时，各分子间的作用力可以同时发生。粘合剂极性太高，会严重妨碍润湿过程的进行，降低粘合力。分子间作用力是提供粘合力的因素，但不是唯一的因素。在某些特殊情况下，其他因素也可以起到主导作用。

### 一、胶粘剂粘度测试标准

1)标准号：GB/T20740-2006

标准名称：胶粘剂取样

标准状态：有效

2)标准号：GB/T13553-1996

标准名称：胶粘剂分类

3)标准号：GB/T2943-2008

标准名称：胶粘剂术语

4)标准号：GB/T2943-1994

标准状态：被代替

5)标准号：HG/T2187-1991

标准名称：田菁胶粘剂