

12cr1mov合金板

产品名称	12cr1mov合金板
公司名称	山东海鼎钢管有限公司
价格	7000.00/吨
规格参数	品牌:海鼎 产品名称:合金管 规格:377*10
公司地址	山东省聊城市经济开发区汇通物流园汇通大厦1608室
联系电话	0635-8881006 15163553322

产品详情

12cr1mov合金板

山东海鼎钢管有限公司牌号和化学成份镀锌钢管用钢的牌号和化学成分应符合GB-392所规定的黑管用钢的牌号和化学成份。制造方法黑管的制造方法（炉焊或电焊）由制造厂选择，镀锌采用热浸镀锌法。交货状态镀锌钢管以不带螺纹交货。螺纹及管接头带螺纹交货的镀锌钢管，螺纹应在镀锌后车制。螺纹应符合YB822的规定。钢制管接头应符合YB238的规定，可铸铁管接头应符合YB23的规定。力学性能钢管镀锌前的力学性能应符合GB392的规定。

山东海鼎钢管有限公司公司拥有先进的设备：2吨，5吨，10吨中频熔炼炉；200kg，500kg，1000kg三台真空感应炉；中高温热处理电炉等设备。检测设备包括：炉前直读光谱仪，分光光度仪，化学分析实验室、机械性能实验室（内有试验机、硬度试验机）、金相实验室、超声波无损检测等。

公司经过多年的努力，已经完备了从熔炼、轧钢、拉拔、热处理到成材全过程的生产工艺及完善的检测设备。规模化的生产，集约化的管理，以及持续不懈的研发和创新使本公司产品保持着长久的生命力。目前公司产品的销售在国内电热合金市场上位于前列，2009年初公司成立了外贸部，产品现已远销到中东，欧美市场。

国产及进口合金钢系列：12Cr1MoV(G)、13CrMo44(A335P12 (K11562、STFA22、15CrMo、P11、1.25Cr0.5Mo、T11)、10CrMo910(A335P22、K21590、12Cr2Mo、STFA24、STPA24,STBA24)、A335P5、(K41545、STFA25、STBA25、STPA25、Cr5Mo)、A335P9、(S50400、Cr9Mo、STPA26,STBA26,STFA26)、A335P91(K91560,T91,T91,SA213T91,10Cr9Mo1VNb)、WB36(15NiCuMoNB5)、钢研102(R102、12Cr2MoWVTiB)等

卷轧中厚板轧机有3种生产工艺：1)单张钢板往复轧制方式（轧制厚度 > 2mm的厚钢板时）。该种方式同常规的中厚板生产工艺，轧件既不进卷取炉，也不进卷取机。卷轧钢板方式（轧制厚度 2mm的中厚钢板时）。该种方式使用板坯较长，先在轧机上经反复可逆轧制，当轧件厚度 < 25mm时，长轧件进入轧机入口或出口卷取炉进行保温，经往复轧制，终轧至成品厚度，但不进卷取机卷曲。然后从出口卷取炉下

面送往飞剪剪切成长度 < 5m的母板长度，再经热矫直机矫直，冷床冷却，在精整线剪切成定尺长度钢板。

特种合金系列：GH2036、GH2132、GH2136、GH3030、GH3039、GH3128、GH4033、GH4169、HastelloyB、HastelloyB-2、HastelloyB-3、HastelloyC、HastelloyC-4、HastelloyC-22、HastelloyC-276、HastelloyC-2000、Incoloy800、Incoloy800H、Incoloy825、Incoloy901、Incoloy925、Incoloy926、Inconel600、Inconel601、Inconel625、Inconel686、Inconel690、Monel400、Monel400A、MonelK500等。

该工艺的技术要点包括：循环利用含有CO和H₂成分的炉顶还原煤气，用低温纯替热风从炉缸风口吹入，低还原剂消耗操作，炉顶煤气中CO₂的回收再利用。2007年该工艺在瑞典LKAB厂试验高炉上共采用4种方案进行了中试。在试验高炉进行的ULCOS-BF试验证明，新开发出的炉顶煤气循环利用工艺操作安全性好、效率高、稳定性强。炉顶煤气循环利用技术结合CCS（CO₂捕集和封存）技术，使CO₂减排50%~60%应该是切实可行的。

不锈钢系列：0Cr18Ni9（304）、0Cr17Ni12Mo2(316)、0Cr18Ni12Mo2Ti（316Ti）、00Cr17Ni14Mo2（316L）、0Cr18Ni10Ti、1Cr18Ni9Ti（321）、0Cr25Ni20（310S）、Super304、TP347H、2205、2520、904L等。

产品使用范围：产品用于各种电炉制造，金属产品热处理设备、各大钢厂、铝厂、冶金、石油化工、玻璃、陶瓷、搪瓷、纺织、家用电器、电子电器、工业电器、食品机械、飞机制造、汽车制造、航天、等制造行业。

历年来公司坚持执行"诚信守约，质量优质"的宗旨，采取以、长期合作的营销方式；强化企业内部管理，满足用户各种需要，以有求必应的优良服务，完善的售后服务等措施，赢得了广大用户的好评与青睐。公司文化：天津荣盛建成商贸有限公司始终在追求营造具有特色的企业文化。

12cr1mov合金板

蝶阀阀体具有每投资1美元流通能力的经济性，尤其是较大尺寸的蝶阀。传统轮廓的阀板提供阀板旋转角至6度的调节式控制。动态流线型阀板适合用于需要9度阀板旋转角的应用场合。阀体配合标准的凸面管道法兰。如果阀门很大或压力降很高，蝶阀阀体可能需要高输出力或大型的执行机构，因为操作力矩可能会很大。有极其严格的泄漏要求的用于核电厂应用工况的阀体也可提供。带腈或聚四氟（PTFE）的标准内衬能够提供良好的关闭能力和抗腐蚀性。