

更换桥梁支座维修 和田市政桥梁加固更换支座 施工流程

产品名称	更换桥梁支座维修 和田市政桥梁加固更换支座 施工流程
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

因为假如支座失效将直接影响桥梁上部结构的安稳性，需求结合具体情况立即对其进行替换。桥梁支座更换要在不影响交通的前提下，不能损坏其自身结构。桥梁支座归于桥梁的主体根底结构，支座直接支撑桥梁上部结构，支座的安全功能直接关系桥梁全体安全、安稳。

下面小编就跟大家分享下施工桥梁顶升的时候需要留意哪些事项。千斤顶的安放要，不能歪斜。一起在千斤顶的上下双面要用油毛毡或用别的硬的纸板垫好。在油毛毡或硬纸板上下再安放厚钢板。因千斤顶如直接与木井架或木横梁，因为顶升时顶力很大，易使千斤顶陷于木质中。

优点：充分利用桥梁本身的结构，可以通过增长钢套箍的长度其承载能力，能适用不同跨度的简支转连续梁桥；对的适应能力很强，不受河床地质、桥下水深和桥梁高度的；不受千斤顶行程，可一次顶升到位；在钢蝴蝶梁法无能为力时，钢套箍法能很好的完成顶升任务。

3.2更换盆式支座的施工步骤及要点施工步骤：搭建工作平台及承重平台 布置顶升 调试及试顶 整体同步顶升 取出病害支座 清理松散混凝土 安装就位支座 浇注支座灌浆料 卸压还原 观察测量 撤顶并清理现场。

铰式固定支座。由铸钢上、下摆构成,两摆之间嵌以摆卡,以操控横向。是用于大跨度梁式桥的固定支座。铰式辊轴支座。在铰式桥梁支座更换的下摆下面加设锻钢辊轴和铸钢座板而成，辊轴的数量及尺度依据支承反力的巨细来确定。

2、设置护栏是为了安全考虑，因为工人在桥墩上安装桥梁支座，难免有此东西会掉到地上，设置护栏就是为了不让人误走入去，这样可以避免一些不必要的事件发生，起到安全作用。对于弯桥则应考虑活动

支座沿弧线方向的可能性。