

贵州ZAZP-16C化工本地仓库

产品名称	贵州ZAZP-16C化工本地仓库
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

贵州ZAZP-16C化工本地仓库 4、水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。为了使调节阀正常工作，配用的执行机构要能产生足够的输出力 平底式闸座:传统的闸阀往往在通水洗管后即因外物诸如石头，木块、水泥、铁屑、杂物等淤积于阀底凹槽内，容易造成无法关闭紧密而形成漏水现象，弹性座封闸阀底部采用与水管机同的平底设计，不易造成杂物淤积，使流体畅通无阻。当流体介质是含有高浓度磨损性颗粒的悬浮液时，阀的内部材料要坚硬。1、流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的，介质成直线流动，流动阻力小。调节阀按行程特点可分为：直行程和角行程。直行程包括：单座阀、双座阀、套筒阀、笼式阀、角形阀、三通阀、隔膜阀；角行程包括：蝶阀、球阀、偏心旋转阀、全功能超轻型调节阀。

3、高度大，启闭时间长。闸板的启闭行程较大，降是通过螺杆进行的。(1)阀芯形状结构 缺点:密封面之间易引起冲蚀和擦伤，维修比较困难。外形尺寸较大，开启需要一定的空间，开闭时间长。闸阀的种类:按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀，楔式闸板式闸阀又可分为:单闸板式、双闸板式和弹性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分，可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。调节阀按驱动方式可分为：手动调节阀、气动调节阀、电动调节阀和液动调节阀，即以压缩空气为动力源的气动调节阀，以电为动力源的电动调节阀，以液体介质（如油等）压力为动力的液动调节阀；