

梅兰日兰蓄电池M2AH2-100/2v100Ah

产品名称	梅兰日兰蓄电池M2AH2-100/2v100Ah
公司名称	北京凯力威科技有限公司
价格	213.00/只
规格参数	梅兰日兰蓄电池:铅酸蓄电池 100Ah:储能用蓄电池 江苏:阀控式密闭蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17263367336 17263367336

产品详情

梅兰电池的特点：1. 性能好：梅兰蓄电池在正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。2. 放电性能好：梅兰蓄电池放电电压平衡，放电平台平缓。3. 耐振动性能好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7Hz的频率振动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。4. 耐冲击性好：梅兰蓄电池完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。5. 耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻)，恢复容量在75%以上。6. 耐过充电性能好：25摄氏度，完全充电状态的进行0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。容量维持率在95%以上。7.

耐大电流性好：完全充电状态的梅兰蓄电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观

梅兰日兰蓄电池结构特点

狭长形结构设计：单体排列为2×3结构，利于散热；正板：涂膏式正板，高温高湿4BS固化工艺，电池具有良好的循环寿命；接线端子置于前部：安装、连接、维护方便；前部集中排气系统：将电池内部产生的气体排出电池室外；平插式端子保护罩：产生短路，保护罩设检测孔方便电压测量；隔板：特制粗细纤维配比的AGM隔板，了吸液高度；电池壳体：冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)加厚设计；端子密封：采用多层柱密封专有技术。ups蓄电池安装注意事项在安装ups蓄电池的时候，还有许多的注意事项，下面我们来做具体的分析：1、按上下方向正立放置为原则,禁止倒立使用ups蓄电池。2、不要在ups蓄电池上给予异常的振动与撞击。3、在安装过程中要注意绝缘。4、不要把机器安装成密闭形结构。5、在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通。6、请不要把不同种类的ups蓄电池混合使用。7、不要让ups蓄电池与有机溶剂接触。