

梁板顶升更换支座 北海桥梁顶升增高 施工队

产品名称	梁板顶升更换支座 北海桥梁顶升增高 施工队
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

在架梁落梁时要平稳，防止压偏或产生初始剪切变形,大家可以参考铁路桥梁板式橡胶支座规格表。桥梁橡胶轴承的部署原理可以基于桥梁橡胶轴承的部署原理。桥梁橡胶支座的布置原则可以基于桥梁橡胶支座的布置原则。

众拓路桥凭借可靠的产品和有竞争力的价格以及完善的售后服务赢得了广大客户的信赖,并了良好反馈，深得用户好评。对于不可修复的损坏状况，就需要对支座进行高难度的桥梁"换骨子术"，即进行支座更换处置，以确保桥梁处于正常的使用功能状态。

支架采用槽钢做主材，在桥板和槽钢面垫木模板，保证桥板顺利顶升。（2）相邻跨桥板端头锚固限位拉索，以防两跨桥板间发生过大的相对位移。（3）顶升顺序，先顶低的一端，同一组油顶必须同步顶升。如果顶起来的桥板发生偏移，则在加高支座安装好后，桥板落位时，将桥板落于滑板上，利用相邻的两个墩帽梁作为卧垄，进行移板。

为落梁准确，在架di一跨板梁或箱梁时，可在梁底划好二个支座的十字位置zhongxin，在梁的端立面上标出两个支座的位置zhongxin线的铅直线，落梁时使之与墩台上的位置zhongxin线相重合。以后数跨可依照di一跨梁为基准进行。

然后手动操作液压同步顶升，将钢梁下降与已安装节段进行节段间临时匹配件螺栓连接，同时将相应上下游两条吊杆下锚与钢梁连接完成后，操作液压顶升下放钢梁至吊杆全部受力，然后测量梁面标高后计算与设计及监控标高差S，再次操作顶升将钢梁顶升至吊杆不受力，将吊杆下端螺帽按测量值及方向距离S，zu。

以上就是小编跟各位分享的几个桥梁加固方案，希望能够帮助到大家，如果各位还想要了解更多关于桥

梁加固的问题，欢迎大家随时我们。一旦支座损坏需要更换时非常复杂繁琐的工程。下面小编就跟大家分享下桥梁支座更换前需要注意哪些事项。