

NH-RVVP-300/300V 2*1.0耐火屏蔽软电缆 控制电缆

产品名称	NH-RVVP-300/300V 2*1.0耐火屏蔽软电缆 控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:NH-RVVP-300/ 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

NH-RVVP-300/300V 2*1.0耐火屏蔽软电缆 变频电缆

名字：RVVP电缆,RVVP电缆线. NH-RVVP-2*1.0软芯耐火屏蔽软芯护套线

截面：0.5—25mm²。

阻燃性特点：IEC 60 332.1。

检测工作电压：2000V，5min。

接地电阻：>20M欧姆×KM。

应用环境温度（固定不动组装）：-30~ 70 。

应用环境温度（挪动组装）：-5~ 70 。

弯曲半径：15×电缆外径。NH-RVVP-2*1.0软芯耐火屏蔽软芯护套线

额定电流：

300V/500V 电导体：多芯铜导体，合乎GB/T 3956 第5类（相当于IEC60228.5）。

绝缘层：聚乙烯（PVC）沥青混合物。

屏蔽掉：镀锡铜丝编制屏蔽掉，编制相对密度超过85%

护线套：软性聚乙烯沥青混合物（PVC），深灰色（RAL7001）。

铜芯电缆标志： 5芯，五颜六色铜芯电缆；灰黑色铜芯电缆乳白色数字编号，可含黄绿色接地线。

铜芯电缆数：2—24芯。

参考依据：JB8734, VDE 0281。

包装规格：100m、500m、1000m。

耐火电缆 屏蔽软电缆 电源线 NH-RVVP 2*1.0 耐火屏蔽软电缆 控制电缆