

旧桥支座拆除安装更换 清远桥梁支座更换垫石维修 施工流程

产品名称	旧桥支座拆除安装更换 清远桥梁支座更换垫石维修 施工流程
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

2.2.11 支座拆除及清理盖梁顶垃圾。用钢钎将支座撬动后，取出病害支座并编号，准确记录、标记支座位置，再将盖梁顶支座位置找平、清理干净，按原位置铺设环氧砂浆，确保平整。2.2.12 支座安装。在支座拆除及清理盖梁顶垃圾后，在支座两侧与梁底间设置临时支撑，梁板性，防止因活荷载不均匀，造成梁体承压。

再根据标记位置准确放入新的支座，随后进行调平调正，并用经加工的楔形不锈钢板垫实，随后检查支座位置是否，是否良好。2.2.13 落梁。支座准确安装完毕后，开始落梁，落梁以5mm为一级，逐级回落，逐级退出枕木和木楔，使梁体均匀下落。

安装好的桥梁支座使用一段时间后是否需要更换呢?桥梁支座更换的小编可以准确地告诉您桥梁支座是否要更换是要根据桥梁的情况而定的，时需要请专业评估人员进行评估然后再决定，并不是说更换就更换的，那么桥梁支座要如何更换呢?1、每个横梁的端肋在单个跨度的横向方向上布置一个千斤顶：千斤顶吊装应与钢板平齐，使整体接。

随着社会经济的发展,交通工程也有着长足的发展，桥梁工程施工技术也有较大的，但目前公路桥梁的使用寿命达不到设计的使用寿命，桥梁的失效从桥梁支座的失效开始，因此，加强桥梁支座的安装对桥梁整体的保证有作用。

施工工艺流程:施工 病害调查 搭设施工平台 安装顶升设备 试顶 整体顶升 支座更换滑维修 卸荷落顶施工方案搭设施工作业平台:在贴近墩(台)帽边沿全桥宽搭设平稳、牢固的工作支架，工作平台面距梁底约1.6m，横桥向宽12m，顺桥向宽2m，采用普通钢管脚手架搭设，支架固定在墩柱、盖梁上，侧面设置工人的。

所以我们为了解决这些不同的安全隐患，建议大家在桥梁更换支座时，先要采用以及稳固的来解决，进而有效确保乘客的安全，了解更多桥梁更换支座细节介绍欢迎来电我们。众拓路桥可以解决的桥梁支座难题随着我国交通行业的发展，更换支座桥梁荷载等要求也在不断，桥梁支座的使用年限问题也比较突出，受到承载力，自然外力等因素，支座病害问题也很多。