

# 桥梁支座抬高 保山支座顶升更换 施工队

产品名称	桥梁支座抬高 保山支座顶升更换 施工队
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

预约比例为整体升降，至3mm/min速度升降，在顶部停止至5mm，在静力欣赏下观察，如有差异，即；若无，支撑板底面功。千斤顶应从慢到快，随时检查位移的均匀性，并立即进行。为了保持梁的连续性，防止变形开裂，严格控制每千斤顶力的横向分布；5、在每个梁端千斤顶上设置保护环：过顶应随着屋顶的升起而升起。

3.2.3顶升将油缸放置在设计位置，如基础不平则需实现处理基础，当油缸本体高度与顶升高度之和小于梁底与盖梁（桥台）或钢支柱净空时，油缸顶部尚需加设一定高度的圆形钢板，zuiding端再设置一块圆板橡胶支座，以此zeng大受力面积，梁底应力，并且梁体坡度及不平度造成的应力集中。

（4）为保证支座安装平整，一般应在支座底面与职称垫石顶面之间，捣筑20~50mm厚的干硬性无收缩砂浆垫层。为了保证桥梁支座的施工，以及安装、观察、及更换桥梁支座的方便不管是采用现浇梁法还是预制梁法施工，不管是安装何种类型的桥梁支座，在墩台顶设置支撑垫石是必须的。

如果是比较陈旧的支座进行复位的时候需要先将其清理干净，并且要在支座上涂满硅脂之后才能够按照相应的流程来进行复位，这样才能够一定程度上保证支座的，并且能够zui大限度的支座的使用寿命。除了施工人员需要格外的注意支座的处理之外，zhuan业的施工人员也是非常必要的。

五、顶升调试。六、试顶：1、顶升启动后现场各组人员各就各位，密切观察桥梁是否有异常状况出现，设备、仪表是否正常工作，显示读数是否在合理范围内。2、顶升到位后，将梁体由千斤顶转落至临时支撑上。七、梁体同步顶升1、顶升时梁每升高5~6mm，临时支撑加垫一块钢板。

2、用人工配合钢丝刷清洁支座垫石表面，如有支座下钢板，则应打磨去除铁锈。3、测量垫石顶面标高，如顶不平整，则用环氧砂浆抹平。垫石顶面如需加高，则应采用环氧砂浆加高至设计标高并抹平；垫

石顶面如需，则应钢纤砸除部分砼至设计标高并用环氧砂浆抹平。