

DBS-L 沥青路面再生涂料、再生剂、还原剂

产品名称	DBS-L 沥青路面再生涂料、再生剂、还原剂
公司名称	北京市中海润泽科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	漆膜颜色:黑色 耗漆量:2 (m ² /kg) 表干时间:0.5 (h)
公司地址	中国 北京市宣武区 北京市宣武区马连道北街10号
联系电话	86 010 63260008 13901298777

产品详情

漆膜颜色	黑色	耗漆量	2 (m ² /kg)
表干时间	0.5 (h)	品牌	DBS
液态类型	水乳型	单件净重	200 (kg)
产地	北京	外观	液体

沥青路面修复涂层（再生涂料）是一种含有高分子活化物质的冷混合还原剂。可充分渗入沥青混凝土孔隙和微小裂缝，对其进行浸润、粘接、修复、激活沥青胶质、恢复增强原有性能、停止沥青老化、防止道路面层松散和开裂、改善道路质量，形成新的保护膜。可承受荷载而不被破坏，防止渗水造成的路基、路面破坏，从而起到良好的修复、防水作用，延缓沥青路面老化和提高桥梁使用寿命。

性能特点：

渗透力强：

使用路面再生涂料，产生的接枝共聚物对沥青混凝土进行浸润、交链，使可塑性和弹性增强，恢复原有性能，停止沥青老化，这个渗透反应过程一般会在2天后，即可达到最佳效果，渗透深度可达5-30mm。

还原老化沥青：

涂刷再生涂料后，高分子预聚体不断渗入、修复、激活沥青胶质，补充沥青面层绝对值，使沥青面层交链成聚合物体系，恢复增强原有性能，形成新的保护层。

防水性能：

由于路面再生涂料渗水系数为0ml/min，因而可大大降低冬季融雪时向路面洒盐的用量，达到保护沥青层和基础层的作用，从而有效延长路面使用寿命。。

使用方法：

喷涂、刷涂、刮涂于沥青混凝土道路表面，形成薄膜涂层。固化后表面无任何光泽，固化时间60分钟（地表温度10℃以上），即在使用后60分钟道路即可重新投入交通运行。

注意事项：

- 1、应选择3小时内无雨雪天气施工。
- 2、喷涂固化时间30-60分钟，未干燥前禁止通车。
- 3、施工时穿戴好工作服等，防止溅入眼睛，严禁吞服。
- 4、使用时应充分搅拌均匀，方可使用。

包装：

铁桶包装300公斤。